

Product

Gebruiksklare lijmverwijderaar voor het week maken van lijm en bitumen en het verwijderen van het tapijt op chape, beton, tegels, hout kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen.

Volumes

0,75 l · 5 l



Eigenschappen

- Mens- en milieuvriendelijk
- Weekmaken van lijm en bitumen
- Verwijdert vloerbekleding zoals tapijt en vinyl
- Verwijdert moeilijk verwijderbare wandbekleding
- Verwijdert watergedragen lijmresten
- Verwijdert rubberstrepen
- Reiniger voor gereedschap
- Goede ontvettende eigenschappen
- Kan op de meest courante ondergronden gebruikt worden

Toepassingsgebied

Rectavit Lijmverwijderaar maakt lijm en bitumen week op de meest courante ondergronden zoals chape, beton, steen, tegels hout, kunststof.

Rectavit Lijmverwijderaar kan zowel poreuze, bvb. tapijt, als niet-poreuze vloerbekleding, bvb. vinyl, helpen verwijderen.

Rectavit Lijmverwijderaar verwijdert tevens rubberstrepen op deze ondergronden.

Rectavit Lijmverwijderaar maakt uitgeharde watergedragen lijm week zoals witte houtlijm, wandbekledingslijm, vloerbekledingslijm week zodat deze gemakkelijk kan verwijderd worden zonder de meeste ondergronden aan te tasten.

Vorbereiding

Op niet-courante ondergronden, steeds een test uitvoeren.

Verwijder eerst mechanisch, met steekmes of spatel, zoveel mogelijk de bekleding.

Verwerking

Doordrenk de lijmresten of de bekleding met Rectavit Lijmverwijderaar. Laat het 15 à 20 min inwerken. Vervolgens, verwijder de resten met een aangepast steekmes of spatel. Indien nodig, herhaal de bewerking. Eerst komt de bekleding los, vervolgens de lijm.

Bij niet poreuze materialen, moet het product inwerken via de kanten, of best inkepingen door de vloerbekleding maken om de 5 à 10 cm. De bekleding geleidelijk lostrekken, naargelang de lijm verweekt. De lijmresten worden achteraf nogmaals doordrenkt en daarna zoveel mogelijk verwijderd met steekmes of spatel.

Voor het verwijderen van gemorste uitgeharde lijmresten, doordrenk een doek met Rectavit Lijmverwijderaar, leg de doek op de lijmplekken, laat het inwerken gedurende 5 à 10 min en uiteindelijk verwijderen met steekmes of spatel.

Indien nodig, herhaal de bewerking.

Technische gegevens: het product

Basis	Speciale lijmverwekende producten
Uithardingsysteem	Fysisch drogend
Oplosmiddel	Water
Viscositeit	Vloeibaar
Dichtheid	1,00 ± 0,05 kg/dm ³
Kleur(en)	Transparant
Verpakking	Fles: 0,75 l; Bus: 5 l
Bewaring	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +10°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop. Vorstvrij bewaren.

Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Steekmes, spatel
Verdunning	Gebruiksklaar, product nooit verdunnen.
Verbruik*	Afh. van het type lijm, de vloerbekleding en de ondergrond
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +30°C
Reiniging	Met voldoende (lauw) water alvorens het product begint op te drogen.

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving, laagdikte.

Veiligheid

Bewaar buiten het bereik van kinderen. Niet mengen met andere producten.

Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen

Bij niet-poreuze vloerbekleding moet Rectavit Tapijtljmverwijderaar van de zijkant op de lijm inwerken. Bij deze types vloerbekledingen werkt het product veel trager, omdat het contactoppervlak veel kleiner is.

Rectavit Tapijtljmverwijderaar werkt niet in op PU-lijmen en hybride lijmen.