

TECHNISCHE DATA MULTIPOR ISOLATIEPLATEN

Gamma Multipor verwerkings- en afwerkingsproducten

Product	Omschrijving	Verpakking	Verbruik
Gereedschappen en hulpmiddelen			
Multipor lijmkam 12 mm	Plakspaan RVS getand 12x12 mm	1 stuk	- Te gebruiken bij Multipor dikte ≤ 140 mm - Te gebruiken voor aanbrengen afwerking
Multipor lijmkam 15 mm	Plakspaan RVS getand 12x15 mm	1 stuk	- Te gebruiken bij Multipor dikte > 140 mm
Multipor schuurplank	Rasp met open structuur Voor het uitvlakken van de Multipor oppervlakte	1 stuk	
Multipor handzaag	Kwalitatieve handzaag met extra geharde tanden voor het op maat verzagen van Multipor Lengte 55 cm	1 stuk	
Multipor lijm mortel pan	Gegalvaniseerde pan met houten handvat voor het aanbrengen van Multipor lijm op de platen	1 stuk	Verhoogt de snelheid van werken en werkt properder
Verwerkingsproducten			
Multipor lijm	Minerale lijm mortel voor bevestiging en afwerking van Multipor platen (korrelgrootte 0-2 mm)	20 kg/zak	Ca. 3,5 à 4,5 kg/m ² voor het lijmen op de ondergrond Ca. 3,5 kg/m ² voor de wapeningslaag (te voorzien van bewapeningsnet) Ca. 2,5 kg/m ² als eindafwerking (niet glad) op de wapeningslaag
Multipor reparatiemortel	Minerale reparatiemortel voor het bijwerken van (oppervlakte) beschadigingen	12,5 kg/zak	
Multipor wapeningsgaas	Weefsel voor wapeningslaag met Multipor lijm (rol 1m breed x 50m lang)	50 m ² /rol	Ca. 1,1 m ² /m ²
Multipor hennepstrook	Ontkoppelingsstrip (0,10m breed x 0,05m dik)	25 m/rol	

Xella BE nv/sa • Kruibeeksesteenweg 24 • 2070 Burcht • België
 Tel: +32 (0)3 250 47 00 • Fax: +32 (0)3 250 47 06 • multipor-be@xella.com

Binnenafwerking			
Multipor gladde kalkpleister	Zeer gladde poriënvullende binnen-eindafwerkingslaag op de wapeningslaag (korrelgrootte 0-0,3 mm)	20 kg/zak	Ca. 2kg/m ² (max 2 mm laagdikte)
Bevestigingsstukken			
Verankeringsplaatje met schroef	Spijker voor het bevestigen van voorwerpen met een gewicht tot 3kg	25 st/zakje	

- **Multipor schroefplug (kunststof)** voor bevestiging Multipor isolatie : zie aparte fiche
- **Multipor betonschroef (metaal)** voor specifieke brandwerende toepassingen : zie aparte fiche

Xella BE nv/sa • Kruibeeksesteenweg 24 • 2070 Burcht • België
Tel: +32 (0)3 250 47 00 • Fax: +32 (0)3 250 47 06 • multipor-be@xella.com