

Technische Fiche BK BITUMENPRIMER AQUA



Beschrijving:

Bituprimer Aquaprimer is een sneldrogende, water gedragen, vloeibare bitumenoplossing met groot penetratievermogen, toepasbaar op diverse ondergronden. Het fixeert stof en verbetert de hechting tussen de ondergrond en bitumineuze dakmembranen (vlam of zelfklevend). De Bitumprimer Aqua hardt uit door het verdampen van het water in de oplossing.

Voorbereiding ondergrond:

De ondergrond dient proper, stof- en vetvrij te zijn.

Toepassing:

De emulsie goed schudden/omroeren voor gebruik en in één laag aanbrengen met borstel, roller of Airless spuittoestel.

Verbruik: 200 – 300 ml/m², naargelang ondergrond.

Droogtijd: 15min tot max 2u. afhankelijk van buitentemperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond.

Niet gebruiken bij temperaturen onder 5 °C.

Gereedschap reinigen met water.

Technische eigenschappen:

Droge stof : +/- 35%

Dichtheid : +/- 1,0 g/cm³

Opslag:

Stockeren in droge omgeving beschermd van de zon, regen en temperatuurschommelingen. Temperaturen onder 0 °C kunnen de kwaliteit van het product schaden.

Houdbaarheid: > 12 maanden na productiedatum (zie deksel) in droge en vorstvrije omgeving, beschermd van de zon.

Verpakking:

Jerrycan 25l

24 x 25l/pallet.

Versie : 1/6/2021