

PE-rugvulling

Product

Rond profiel in geëxtrudeerd polyethyleenschuim voor het opvullen van grote voegen (12 - 18mm) aan deuren, ramen, muren, dak en vloeren.

Volumes

5 x 1m



Eigenschappen

- Grote flexibiliteit
- Slorpt geen water op
- Goed bestand tegen tal van chemische producten, lichte zuren, ...

Toepassingsgebied

PE-rugvulling voor het vullen van grote voegen (12 - 18mm) aan deuren, ramen, muren, dak en vloeren. Verhindert het uitzakken van voegmaterialen. Verhoogt de elasticiteit en hechting van voegmaterialen en isoleert tegen geluid, koude, tocht en stof.

Technische gegevens: het product

Basis	Geëxtrudeerd polyethyleenschuim
Basis	PE
Kleur(en)	Grijs
Potlife*	onbeperkt

Technische gegevens:

Dichtheid van het uitgehard schuim	33 kg/m ³ (DIN 53420)
Elasticiteit	10%
Rek bij breuk (DIN53504)	8% tot 15%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +60°C

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

