



## Rectavit PU Schuimen

Monteren van ramen en deuren, isoleren van doorvoeringen en vullen van gaten en scheuren.



Monteren



Isoleren



Vullen



## Voor elke toepassing het juiste PU schuim



### PUR FOAM

High Volume

EXTRA VOLUME  
ENERGIE BESPAREND



750 ml

p.4



### ISOL FOAM

360° High Volume

360° UITSPUITBAAR  
EXTRA VOLUME  
ENERGIE BESPAREND



300 ml

p.5



### RAPID FOAM

High Speed

ONMIDDELLIJKE EXPANSIE  
SUPER SNEL  
2 COMPONENTEN



400 ml

p.9





**MONTAGESCHUIM  
MANUEEL**



monteren



isoleren




vullen

## MULTI FOAM

All Applications

UITERST VEELZIJDIG  
LOW EXPANSION  
360° UITSPUITBAAR



500 ml

p.6

## RECTA FOAM

Low Expansion

LOW EXPANSION  
+75% OPBRENGST  
360° UITSPUITBAAR



800 ml

p.7



**MONTAGESCHUIM  
PISTOOL**



monteren



isoleren



vullen

## RECTA FOAM

Super Precision

NBS

ZERO EXPANSION  
EXTRA NAUWKEURIG  
MEER METERS



800 ml

p.8

## PUR FOAM


High Volume



isoleren



vullen



### → Toepassing:

PUR Foam is specifiek ontwikkeld voor hoogwaardige **warmte- en geluidsisolatie** door het afdichten rondom raam- en deuroplijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het opvullen van moeilijk bereikbare holtes.



750 ml

### → Eigenschappen:

- **Extra volume:** hoog vullend vermogen
- **Energy+:** verhoogde isolatiewaarde
- **Power:** zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- **Duurzaam:** volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- **ECO+:** ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- **Overschilderbaar** en afwerkbaar met pleister
- Bestand tegen **water** en de meeste **chemicaliën**
- **Binnen & buiten** toepasbaar

### Technische Info:

- > **Rendement:**  
1L = 41L\*
- > **Isolatiewaarde:**  
 $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Snijdbaarheid:**  
28 min\*
- > **Doorharding:**  
± 90 min
- > **Verwerkingstemp.:**  
+5°C tot +35°C
- > **Bustemp.:**  
+10°C tot +25°C

\* Getest volgens FEICA

\*\* Bij een dikte van 5cm



# ISOL FOAM


360° High Volume



isoleren



vullen



300 ml

## → Toepassing:

- Hoogwaardige **warmte- en geluidsisolatie** door het afdichten rondom raam- en deuromlijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het opvullen van moeilijk bereikbare holtes.
- Gebruik op **moeilijk bereikbare plaatsen**.

## → Eigenschappen:

- **Extra volume:** hoog vullend vermogen
- **360°:** in alle richtingen uitspuitbaar
- **Energy+:** verhoogde isolatiewaarde
- **Power:** zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- **Duurzaam:** volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- **ECO+:** ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- **Overschilderbaar** en afwerkbaar met pleister
- Bestand tegen **water** en de meeste **chemicaliën**
- **Binnen & buiten** toepasbaar

## Technische Info:

- > **Rendement:**  
1L = 40L\*
- > **Isolatiewaarde:**  
 $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^* *$
- > **Snijdbaarheid:**  
45 min\*
- > **Doorharding:**  
± 90 min
- > **Verwerkingstemp.:**  
+5°C tot +35°C
- > **Bustemp.:**  
+10°C tot +25°C

\* Getest volgens FEICA

\*\* Bij een dikte van 5cm



# MULTI FOAM

## All Applications




monteren



isoleren



vullen



500 ml

### → Toepassing:

- Duurzame **montage** van ramen en deuren.
- Hoogwaardige **warmte- en geluidsisolatie** door het afdichten rondom raam- en deuroplijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het opvullen van moeilijk bereikbare holtes.
- Gebruik op **moeilijk bereikbare** plaatsen.

### → Eigenschappen:

- **Low expansion:** geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- **360°:** in alle richtingen uitspuitbaar
- **Verhoogd rendement:** tot 75% meer meter met 1 bus schuim
- **Energy+:** verhoogde isolatiewaarde
- **High speed:** snelle doorharding
- **Professionele kwaliteit:** uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- **Power:** zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- **Duurzaam:** volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- **ECO+:** ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- **Overschilderbaar** en afwerkbaar met pleister
- Bestand tegen **water** en de meeste **chemicaliën**
- **Binnen & buiten** toepasbaar

### Technische Info:

- > **Rendement:**  
1L = 45L\*
- > **Isolatiewaarde:**  
 $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Snijbaarheid:**  
22 min\*
- > **Doorharding:**  
± 45 min
- > **Verwerkingstemp.:**  
+5°C tot +35°C
- > **Bustemp.:**  
+10°C tot +25°C

\* Getest volgens FEICA

\*\* Bij een dikte van 5cm





# RECTA FOAM

Low Expansion




monteren



isoleren



vullen



## → Toepassing:

- Duurzame **montage** van ramen en deuren.
- Hoogwaardige **warmte- en geluidsisolatie** door het afdichten rondom raam- en deuroplijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het opvullen van moeilijk bereikbare holtes.
- Gebruik op **moeilijk bereikbare plaatsen**.



800 ml

## → Eigenschappen:

- **Low expansion:** geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- **360°:** in alle richtingen uitspuitbaar
- **Verhoogd rendement:** tot 75% meer meter met 1 bus schuim
- **Energy+:** verhoogde isolatiewaarde
- **High speed:** snelle doorharding
- **Professionele kwaliteit:** uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- **Power:** zeer sterke kleeftkracht op alle courante bouwmaterialen
- **Duurzaam:** volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- **ECO+:** ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
- **Overschilderbaar** en afwerkbaar met pleister
- Bestand tegen **water** en de meeste **chemicaliën**
- **Binnen & buiten** toepasbaar

## Technische Info:

- > **Rendement:**  
1L = 45L\*
- > **Isolatiewaarde:**  
 $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^* *$
- > **Snijbaarheid:**  
22 min\*
- > **Doorharding:**  
± 45 min
- > **Verwerkingstemp.:**  
+5°C tot +35°C
- > **Bustemp.:**  
+10°C tot +25°C

\* Getest volgens FEICA

\*\* Bij een dikte van 5cm



# RECTA FOAM NBS

Super Precision



monteren



isoleren



vullen



## → Toepassing:

- Duurzame **montage** van ramen en deuren.
- Hoogwaardige **warmte- en geluidsisolatie** door het afdichten rondom raam- en deuroplijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het opvullen van moeilijk bereikbare holtes.



800 ml

## → Eigenschappen:

- **Zero expansion:** geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- **Energy+:** verhoogde isolatiewaarde
- **Verhoogd rendement:** meer meter met 1 bus
- **High Speed:** 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
- **Professionele kwaliteit:** uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- **Power:** zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- **Duurzaam:** volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- **ECO+:** ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
- **Overschilderbaar** en afwerkbaar met pleister
- Bestand tegen **water** en de meeste **chemicaliën**
- **Binnen & buiten** toepasbaar

## Technische Info:

- > **Rendement:**  
1L = 50L \*
- > **Isolatiewaarde:**  
 $R = 1,47 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Snijbaarheid:**  
28 min \*
- > **Doorharding:**  
± 45 min
- > **Verwerkingstemp.:**  
+5°C tot +35°C
- > **Bustemp.:**  
+10°C tot +25°C

\* Getest volgens FEICA

\*\* Bij een dikte van 5cm





# RAPID FOAM

High Speed



2 comp.



monteren

## → Toepassing:

- Rapid Foam is specifiek ontwikkeld voor **zeer snelle en duurzame montage** van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid.
- Het volstaat om Rapid Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deur- of raamlijst aan te brengen.



400 ml

## → Eigenschappen:

- **Onmiddellijke expansie:** geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
- **High Speed:** tot 80% snellere doorharding
- **2 component systeem:** kwalitatieve verbinding ook bij lage luchtvochtigheid
- **Professionele kwaliteit:** uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
- **Power:** zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
- **Duurzaam:** volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer vermeden worden
- **ECO+:** ozon-onschadelijk, geen broeikas effect
- **Overschilderbaar** en afwerkbaar met pleister
- Bestand tegen **water** en de meeste **chemicaliën**
- **Binnen & buiten** toepasbaar

## Technische Info:

- > **Rendement:**  
1L = 21L\*
- > **Isolatie waarde:**  
 $R = 1,61 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Snijdbaarheid:**  
13 min\*
- > **Doorharding:**  
 $\pm 20 \text{ min}$
- > **Verwerkingstemp.:**  
 $+5^\circ\text{C}$  tot  $+35^\circ\text{C}$
- > **Bustemp.:**  
 $+10^\circ\text{C}$  tot  $+25^\circ\text{C}$

\* Getest volgens FEICA

\*\* Bij een dikte van 5cm



## PUR CLEANER

### → Toepassing:

- PUR Cleaner is uitermate geschikt voor het **reinigen van het NBS pistool** en het verwijderen van **niet uitgehard polyurethaanschuim**.
- PUR Cleaner verwijdert ook **niet uitgehard polyurethaankit** en **polyurethaanlijm** zoals Rectan, Structan, Structan Express, SuperFix, Rectavit 245 & 247 parketlijmen.



500 ml

### → Eigenschappen:

- Universele polyurethaan (PU) reiniger
- Verwijdert vers, niet-uitgehard polyurethaanschuim
- Verwijdert verse, niet-uitgeharde polyurethaanlijm
- Handige spraycleaner
- Zowel manueel als op pistool te gebruiken
- Reinigt het NBS-schuimpistool, zowel in- als uitwendig

### Tips & Tricks:

PUR Cleaner lost vers, niet-uitgehard polyurethaanlijm & -schuim op zodat het gemakkelijk kan verwijderd worden met een vod. Na uitharding kan PU enkel nog mechanisch verwijderd worden. Rectavit Pur Cleaner kan ook op een schuimpistool gemonteerd worden om deze inwendig te reinigen.



## ■ ACCESSOIRES

### NBS GUN COMPACT

---



### NBS GUN DESIGN

---



### NBS DESIGN GUN 60CM

---



### NBS DESIGN GUN 100CM

---



### EASY WIPES

---

Vochtige reinigingsdoekjes voor niet-uitgeharde lijm- en PU schuimresten.



### AFSTANDSHOUDERS

---



(HOUT of PVC)



Uw verdeler:

 A large, empty rectangular box with a black border, intended for the distributor's name.


**Rectavit®**

Rectavit NV • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi  
 Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • [info@rectavit.be](mailto:info@rectavit.be)  
[www.rectavit.be](http://www.rectavit.be) • [www.easyfix.be](http://www.easyfix.be)