

TECHNISCHE DATA YTONG**Verwerkings- en afwerkingsproducten Ytong**

Product	Omschrijving	Gebruik	Verpakking	Verbruik
Ytong FIX N101 (Ytocol)	Lijmen van blokken en lateien	Binnen + buiten	Zak van 25 kg (1 pallet = 40 zakken)	Met lijmkam en lijmbak Voegdikte 2mm
Ytong ADD A200	Morteltoevoeging	Binnen + buiten	Zak van 18 kg (1 pallet = 40 zakken)	1 kg Ytong ADD A200 per 50 kg cement
Ytong FIX R100 (Ytong-fill)	Herstellingsmateriaal voor binnenwanden Dichten van: • Leidingsleuven • Kleine gaten • Spleten • Oppervlakte- beschadigingen	Binnen	Zak van 18 kg (1 pallet = 40 zakken)	2 à 3 l water per zak van 18 kg
Ytong FIX R130	Reparatiemortel met dezelfde uiterlijke structuur als Ytong	Binnen + buiten	Zak van 12,5 kg (1 pallet = 63 zakken)	Met 2 delen water 3 delen vulmortel

Nota : indien andere producten dan de hierboven vermelde gebruikt worden, vervalt de verantwoordelijkheid van Xella BE nv/sa.

Xella BE nv/sa • Heirbaan 258 • 2070 Burcht • België
Tel: +32 (0)3 250 47 00 • orders_ytong@xella.com • ytong-be@xella.com

Met het oog op een constante verbetering kan het gamma te allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging.

Niets van deze publicatie mag overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van Xella.

Xella neemt geen verantwoordelijkheid in geval van eventuele schade opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze zorgvuldig werd uitgewerkt. Revisie januari 2025.