




Technische fiche: Fiber Glasvezelnet



Materiaal

Glasweefsel met alkalibestendige en brexing-coating



Toepassing

Gemakkelijk te gebruiken wapeningsnet van glas voor het verhogen van de stabiliteit en de scheurvastheid in cementdekvloeren, aangezien het de hoeveelheid scheuren en vervorming tijdens het drogen van de dekvloer aanzienlijk vermindert. Het leggen in de dekvloer gebeurt met 10cm overlapping.

Eigenschappen	Technische info
Lengte [m]	50 (+-) 1%
Breedte [cm]	100 (+-) 1%
Gaasgrootte [mm]	40x40 (+-) 2,0mm
Gewicht [g/m ²]	145 (+-) 5%
Dikte [mm]	(+-) 1
Organische inhoud	16% (+-) 4%
Treksterkte	2500N/5cm
Rek	+ - 4,5/ + - 3,5%
Treksterkte na veroudering	>1000N / 5cm
Rek na veroudering	+ - 3,5 / 2,5%

Gezondheid & veiligheid

Geen etikettering vereist overeenkomstig de relevante Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

Opslag & handling

Verpakte rollen moeten worden opgeslagen in droge kamers, beschermd tegen UV en hitte, praktisch verpakt in plastic folie, verticaal in een kartonnen doos, op een houten pallet. De opslagtemperatuur moet liggen tussen (-)10°C en (+)40°C.



Waarborgen & garanties

In overeenstemming met de huidige wetgeving en de voorwaarden van de distributeur. De inachtneming van de toepassingsregels van het product en het overleggen van de factuur vormen een voorwaarde voor eventuele toekomstige garantieclaims.

Standaarden & specificaties

Raadpleeg de relevante nationale instructies, toepassingsrichtlijnen.

Inhoud

Pallet: 24 rollen

Truck: 66 pallets

European product