

gravel grip

Steen- en mulchbinder voor
borders, terrassen en paden



GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING STEEN- EN MULCHBINDER

Gravel Grip is een premium, watergedragen acrylaat grindbinder die losse stenen op hun plaats vergrendelt zonder hun uiterlijk te veranderen. Het is niet giftig en 100% doorlatend. Het is veilig te gebruiken in familietuinen, bij huisdieren en kinderen en rondom planten. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met grind tot 20 mm groot, kan het ook worden toegepast op schors en mulch. Ideaal voor paden, terrassen en borders.



Technische specificaties:

- Productinhoud: flessen van 1L en 5L
- Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking
- Tussenlaag droogtijd: 12–16 uur (afhankelijk van temperatuur)
- Volledig uitgehard: 24–48 uur (afhankelijk van temperatuur)
- Verwerkingstemperatuur: 5°C – 25°C

Toepassing:

Ideaal voor landschaps- en buitentoepassingen, waaronder:

- Tuinpaden en wandelpaden
- Landschapsranden en borders
- Rondom zitgedeelten buiten
- Waterpartijen
- Deklaag voor potten
- Terrassen
- Mulch rond bomen en struiken

Voordelen:

- Vermindert tuinonderhoud – minder rommel en vegen!
- Verbetert toegankelijkheid
- Droogt op tot een natuurlijke afwerking
- Veilig voor kinderen en huisdieren
- Watergedragen – niet giftig
- Lucht drogend
- Sterk en duurzaam
- Weerbestendig (na droging)

Gezondheid & Veiligheid:

Gravel Grip is geclassificeerd als een niet-gevaarlijke stof. Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden, zoals het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij het hanteren van dit product.

Dekvermogen:

Het dekvermogen kan variëren afhankelijk van de steengrootte en de toegepaste methode.

- 1L spuitfles dekt tot 2,8 m² grind
- 1L dekt tot 25 kg grind met de mengmethode
- 5L dekt ongeveer 10–14 m² met de spraymethode
- 1L dekt ongeveer 10 m² met de gietmethode

Verpakking:

Gravel Grip is verkrijgbaar in een 1L luchtdrukloze spuitfles en 5 liter flessen met schroefdop

Opslag:

Gravel Grip heeft een houdbaarheid van 12 maanden (ongeopend) wanneer het wordt bewaard tussen 5 en 30°C en onder droge omstandigheden. Blootstelling aan vorst moet worden vermeden.

Veelgestelde vragen (FAQ):

Kan Gravel Grip met alle soorten grind worden gebruikt?
Stenen tussen 4–10 mm zijn ideaal. Grotere stenen tot 20 mm kunnen worden gebruikt in decoratieve zones. Een goede voorbereiding is belangrijk: zorg dat het grind schoon en droog is vóór toepassing.

Is het veilig voor kinderen, huisdieren en planten?
Ja, de watergedragen formule is niet giftig en veilig.

Verandert het de uitstraling van de steen?
Het product heeft een melkachtige witte kleur, maar droogt transparant op en geeft een heel lichte beschermende glans. De natuurlijke uitstraling van het grind blijft behouden.

Kan het gebied daarna worden bewaterd?
Ja, de binder is waterdoorlatend.

Kan het worden gebruikt op mulch en schors?
Ja, het werkt ook effectief op materialen zoals mulch, schors en leistein.

Voorkomt het onkruidgroei?
Wij raden aan een worteldoek of anti-wortel membraan onder het grind te gebruiken om onkruidgroei te voorkomen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOORBEREIDING



Het is belangrijk dat je goed voorbereidt voordat je Gravel Grip aanbrengt. Er zijn vijf zaken waar je rekening mee moet houden:

1. Het weer

Gravel Grip moet worden aangebracht onder de juiste weersomstandigheden. Omdat het watergedragen is, moet regen worden vermeden. Warm weer – en vooral – droge omstandigheden gedurende 48 uur na het aanbrengen zorgen voor de sterkste hechting tussen de stenen.

2. De ondergrond voorbereiden

Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel en sterk genoeg is om het beoogde gebruik te dragen. Het gebied moet goed drainerend zijn zodat er geen water onder de stenen blijft staan, wat de binding kan aantasten. Wij raden aan om een worteldoek of gaaslaag onder het grind te plaatsen om onkruidgroei te voorkomen.

3. Grindgrootte

Gravel Grip werkt het beste met kleinere stenen, die beter op hun plaats blijven liggen voor een stabiel en netjes oppervlak. Grind van 4–10 mm is ideaal; tot 20 mm kan worden gebruikt voor decoratieve doeleinden. Gravel Grip werkt ook goed met mulch, schors, houtsnippers en andere losse organische materialen, die netjes op hun plaats blijven – zelfs op hellingen.

4. Schoon grind

Gravel Grip kan worden toegepast op zowel bestaand als nieuw grind, maar wij raden aan het grind vooraf te wassen om vuil of slibafzettingen te verwijderen die de binding kunnen verzwakken. Zorg ervoor dat het grind volledig droog is vóór toepassing.

5. Bestrating beschermen

Als je tuin bestrating heeft, kun je deze beschermen tegen spatten door waterbestendige afplaktape te gebruiken.



GEBRUIKERSHANDLEIDING TOEPASSINGSMETHODEN



Methode één: Gieten

De eerste methode is gieten. Dit is de eenvoudigste manier om de stenen te bedekken en er is geen speciaal gereedschap nodig.

Giet de Gravel Grip eenvoudig in een schone gieter en breng een gelijkmatige laag aan over het grind. Let erop dat je de stenen niet te veel verzadigt, omdat dit het droogproces kan vertragen en de binding kan verzwakken.

Hark het oppervlak lichtjes om ongecoate stenen bloot te leggen. Giet vervolgens opnieuw Gravel Grip over de blootliggende stenen voor een sterke, gelijkmatige binding. Gebruik een troffel om de stenen stevig aan te drukken en een vlak, egaal oppervlak te creëren. Voor gebieden die extra stevigheid vereisen, kan na 12-16 uur (afhankelijk van temperatuur) een toplaag Gravel Grip worden aangebracht.

Het verbruik varieert afhankelijk van de steengrootte, maar 5L dekt ongeveer 10 m².



GEBRUIKERSHANDLEIDING TOEPASSINGSMETHODEN



Methode twee: Sprayen

De tweede methode is het gebruik van een standaard druksproeier. Dit is ideaal voor decoratieve zones met weinig betreding, zoals bloembedden en borders. Wij raden deze methode ook aan voor bestaand grind of wanneer een oppervlak moet worden opgefrist.

Gebruik langzame, gelijkmatige sproeibewegingen voor een egale dekking. Hark het oppervlak lichtjes voordat je een tweede laag aanbrengt, zodat alle stenen volledig worden bedekt. Werk het oppervlak vervolgens af met een troffel, stevig aandrukkend tot het vlak en egaal is. Voor een sterkere hechting kan na 12–16 uur een toplaag Gravel Grip worden aangebracht.

Voor kleinere oppervlakken is Gravel Grip ook verkrijgbaar in een handige 1L spuitfles, ideaal voor potten en decoratieve toepassingen. Draai simpelweg de sproeikop open en spray, waarbij je erop let dat de stenen niet te veel verzadigd raken.

Het verbruik varieert afhankelijk van het oppervlak en de grindgrootte, maar bedraagt ongeveer 10–14 m² per 5L Gravel Grip. Met een 1L spuitfles is de dekking tot 2,8 m².



GEBRUIKERSHANDLEIDING TOEPASSINGSMETHODEN



Methode drie: Mengen

De mengmethode zorgt voor de sterkste afwerking en maakt het mogelijk om grind nauwkeuriger te plaatsen waar nodig. Wij raden deze methode sterk aan voor gebieden die belopen worden.

Voeg Gravel Grip toe aan het grind in een schone emmer voordat je het uitstrooit. Zorg ervoor dat alle stenen gelijkmatig worden bedekt met behulp van een roerwerk. Stort de inhoud van de emmer uit en verdeel gelijkmatig met een troffel. Druk het oppervlak stevig aan om een strakkere binding tussen de stenen te verkrijgen.



Gebruik een verhouding van 1L Gravel Grip op 25 kg grind.