

Fil à œillet

Fiche technique

08/2025



Description produit

Fil métallique à glisser dans le ressort de la suspension Kombi pour le montage des faux plafonds avec profilés CD 60/27 mm.

Fil métallique

Diamètre 4 mm.

Qualité zinc

Z100

Charge maximale par fil

0,25 Kn

Longueur

125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 mm

Dimensions supérieure à 1000 mm sur demande.

Domaine d'application

Le fil à œillet en combinaison avec la suspension Kombi offre un réglage en hauteur précis de la structure métallique des faux plafonds.

Avec Knauf double raccord, les hauteurs de plenum > 1000 mm sont possibles.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Fil à œillet_K662D_DSP_FR.be

ATTENTION:

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.