

Étrier Nonius pour CD 60/27 (clip de fixation inclus)

Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus

Fiche technique

08/2025



Description produit

L'étrier Nonius pour CD 60/27 est une suspension métallique faisant partie du système Nonius. En combinaison avec une partie supérieure Nonius et un clip de fixation Nonius, il permet de suspendre des profilés CD 60/27 constituant l'ossature de plafonds suspendus.

N° d'article : 00003391

Domaine d'application

L'étrier Nonius pour CD 60/27 permet de suspendre l'ossature métallique de plafonds suspendus exigeant l'utilisation de profilés CD 60/27 comme profilés de base (voir système Knauf D112).

Propriétés et plus-values

- Jusqu'à 40 kg par suspension
- Fixation sûre de l'ossature
- Grandes hauteurs de suspension possibles
- Réglage précis de la hauteur grâce aux perforations continues

Mise en œuvre

Plier l'étrier Nonius autour du profilé CD 60/27 et clipser les languettes l'une dans l'autre.

Fixer l'étrier Nonius à la partie supérieure Nonius, à la hauteur souhaitée, avec le clip de fixation Nonius (1 clip de fixation par raccord) ou le Nonius Clip (2 clips par raccord).

Dénomination	Unité	Valeur	Norme
Norme fabrication	-	-	EN 13964
Capacité portante	kN	0,4	
Hauteur	mm	125	
Matériau	-	Acier laminé à froid et revêtu DX51D	EN 10346
Épaisseur	mm	1,0	
Zingage	-	min. Z 100 ou AZ 100 ou ZA 095	
Conditionnement	pièces/paquet	100	

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Étrier+nonius non plié pour CD 60/27 goupille incluse_DSP_FR.be

ATTENTION:

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.