



ZUIGKRACHTVERLAGENDE PRIMER, HECHTING BEVORDEREND

Kenmerkende producteigenschappen

- Primer voor sterk zuigende ondergronden (snelbouw).
- Ideaal onder gips- en pleisterwerk.
- Verspuitbaar, kwast of roller.
- Verdunbaar tot 1/9.

Binnen en buiten toepassingen

Zuigkrachtverlagende, reuk- en kleurloze primer die als voorbehandeling gebruikt wordt op (sterk) zuigende ondergronden die later worden voorzien van (gips)pleisterwerk. Werkt hechting bevorderend. Doordat de primer kleurloos is, wordt de kans op doorschijning vermeden. Geen velvorming. Wordt verdund aangebracht met kwast, roller, spuit of borstel.

Geschikte ondergronden

- Baksteen
- Cellenbeton
- Cementbepleistering
- Gips-vezel plaat
- Gipsbepleistering
- Gipsblok
- Gipskarton
- Kalk-cementbepleistering
- O-BOARD
- Silicaatsteen
- Snelbouw

Zie ook onze "Algemene richtlijnen ondergrond" voor specifieke details.

Alternatieve producten/toepassingen

- Voor waterdichting wand: TPW omnibind.
- Diepgrondering en/of gladde oppervlakken: TP omnibind en B2 omnibind.

Ondergrondvoorbereiding

- Alleen toepassen op droge, draagkrachtige, olie-, vet-, vuil- en stofvrije ondergronden.
- Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed beschermen!
- Eventuele zoutuitbloeiingen neutraliseren / verwijderen.

Verwerkingsvoorschriften

- Verdunnen in navolgende verhouding: ZV omnibind / water = tot 1/9 (factor is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
- Aanbrengen met roller, kwast, borstel of spuit.
- In de meeste gevallen is één bewerking voldoende.
- Bij sterk verweerde en/of (wisselend) zuigende ondergronden dient een tweede bewerking te worden uitgevoerd, nat in nat, totdat de noodzakelijke verzadiging van de ondergrond is bereikt.
- Droogtijd afhankelijk van zuiging ondergrond en omgevingstemperatuur.
- Tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en directe zonbeschijsning vermijden. Buiten: niet toepassen onmiddellijk na een regenperiode.
- Niet verwerken bij vorst. Geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur.

Te gebruiken gereedschappen

Kwast, roller, borstel en/of spuit.

Verbruik



Ongeveer 100 - 150 ml/m². Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld. Bereken het verbruik voorbehandeling op www.omnicol.eu

Reiniging behandelde oppervlak

Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden, direct reinigen met schoon warm water.

Verspuitbaar





Reiniging gereedschappen

Na gebruik reinigen met schoon, warm water.

Samenstelling product

ZV omnibind is een alkalibestendige silicanaat.

Technische eigenschappen

- Leveringsvorm : vloeistof, oplosmiddelvrij
- Kleur : kleurloos
- Consistentie : zeer vloeibaar
- Vaste stofgehalte : 47% m/m
- pH-waarde : ca. 13
- Min.filmvormingstemp. : geen
- Volumieke massa : 1,13 kg/l
- Geur : reukarm
- Verharding : vindt plaats door droging en polymerisering

Verpakkingswijze

- Leverbaar in recycleerbare kunststof cans met een inhoud van 10 liter of 1000 liter IBC.

Opslag en houdbaarheid

- Vorstvrij vervoeren en opslaan. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
- Verpakking goed gesloten houden.
- Maximale houdbaarheid in originele gesloten verpakking: 24 maanden.

Gezondheid/veiligheid

Nadere gegevens over de veiligheid bij het werken met ZV omnibind zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren. Zie www.omnicol.eu voor de meest recente versie van deze TDS.