

HECHTINGSBEVORDERENDE PRIMER MET KORREL



Kenmerkende producteigenschappen

- Sneldrogend, droogtijd in ca. 3 uur.
- Voor gladde en gesloten ondergronden.
- Ideaal voor op bestaand tegelwerk en beton.
- Voor onder (gips) pleisterlagen.
- Spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel.
- Binnen en buiten.
- Wand.

Toepassingen

Primer met korrel met als doel het contactoppervlak te vergroten voor een betere hechting tussen ondergrond en (gips) pleisterwerk. Kan bij permanente onderwater-toepassingen worden toegepast. Is gebruiksklaar, verdunbaar en makkelijk met roller, blokkwast of geschikt spuitapparaat aan te brengen. Speciaal ontwikkeld voor op gladde, gesloten en slecht zuigende ondergronden. GRIP omnibind kan ook op zuigende ondergronden worden toegepast. Door zijn samenstelling is de droogtijd zeer kort.

Geschikte ondergronden

- GRIP omnibind kan worden aangebracht op alle voorkomende ondergronden die met een (gips) pleister moeten worden afgewerkt.

Zie ook onze "Algemene richtlijnen ondergrond" voor specifieke details.

Ondergrondvoorbereiding

- Alleen toepassen op schone, droge, draagkrachtige, olie-, vetvrije ondergronden.
- Indien nodig, poederende, zanderige, sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met B2 MULTI omnibind en laten drogen.
- Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed afschermen!

Verwerkingsvoorschriften

- GRIP omnibind, afhankelijk van de ondergrond, al dan niet verdunnen met schoon leidingwater en voor gebruik handmatig tot op de bodem doorroeren.
- De maximale verdunningsverhouding bedraagt 1:2 (1 deel leidingwater op 2 delen GRIP omnibind).
- Egaal dekkend aanbrengen met geschikt spuitapparaat, roller, blokkwast of borstel.
- Tijdens de verwerking af en toe goed doorroeren.
- Droogtijd ca. 3 uur, afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheidsgraad en toepassing.
- Tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en directe zonbeschijning vermijden.
- Niet verwerken bij (te verwachten) vorst.

Te gebruiken gereedschappen

Blokkwast, roller, spuitapparaat of borstel.

Verbruik

Afhankelijk van de verdunning, zuigkracht van de ondergrond en de applicatiemethode is 15 kg voldoende voor ca. 60 – 90 m² per laag. Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld. Bereken het verbruik voorbehandeling op www.omnicol.eu

Reiniging behandelde oppervlak

Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden, direct reinigen met schoon warm water.

Reiniging gereedschappen



Direct na het gebruik reinigen met schoon water.

Samenstelling product

GRIP omnibind is een oplosmiddelvrije, alkalibestendige, nagenoeg onverzeepbare primer op acrylaatbasis.

Sneldrogend





Technische eigenschappen

- Leveringsvorm : vloeistof
- Kleur : licht grijs
- Consistentie : hoog viskeus
- Toepassingsviscositeit : ca. 340 Pas (Brookfield RVT spindle 6; rpm 2,5)
- Vaste stofgehalte : 69% m/m
- pH-waarde : ca. 9
- Min.filmvormingstemp. : 0 °C
- Volumieke massa : 1,3 kg/l
- Geur : reukarm
- Verharding : vindt plaats door droging en polymerisering

Verpakkingswijze

- Leverbaar in een recycleerbare kunststof emmer met een netto inhoud van 5 of 15 kg.

Opslag en houdbaarheid

- Vorstvrij vervoeren en opslaan. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
- Verpakking goed gesloten houden.
- Maximale houdbaarheid in originele gesloten verpakking: 24 maanden.

Gezondheid/veiligheid

Nadere gegevens over de veiligheid bij het werken met GRIP omnibind zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren. Zie www.omnicol.eu voor de meest recente versie van deze TDS.