



HOMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm met lambda 35

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
1,70	60	11.000	1.200	1	13,20	18	237,60	S	2141951
2,25	80	8.000	1.200	1	9,60	18	172,80	S	2075264
2,85	100	6.500	1.200	1	7,80	18	140,40	S	2141953
3,40	120	5.500	1.200	1	6,60	18	118,80	S	2141954
4,00	140	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	S	2141955
4,55	160	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	S	2141956
5,10	180	3.500	1.200	1	4,20	18	75,60	S	2141957
5,70	200	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2133882
6,25	220	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2135273
6,85	240	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	S	2136290
7,55	265	2.400	1.200	1	2,88	18	51,84	D	2137079

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p)
- Brandklasse (EUROKLASSE)
- Dikketolerantie

0,035 W/m.K
A1
T2

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)

1 MU
< 1,0 kg/m²
≥ 5 kPa.s/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³)

20 ≤ p < 30



URSA TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ **Hellende daken**
Ook geschikt voor:
- ✓ Zoldervloeren
- ✓ Houtskeletbouw