

Product

Neutraal uithardende één-component brandwerende silicone met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekend gedrag bij brand worden voegen op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

Volumes

310 ml



Eigenschappen

- Reukloos
 - Zeer elastisch (geschikt voor uitzettingsvoegen)
 - Wordt niet bros en is UV bestendig
 - Bestand tegen chemicaliën
 - Snel en eenvoudig aan te brengen
 - Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
 - Eén-component silicone, kan in meerdere lagen gespoten worden
- Getest in diverse constructies volgens nationale en Europese normen: NBN, EN

Toepassingsgebied

- Rechthoekige uitzettingsvoegen
- Afdichting van spleten, voegen, openingen met vaste begrenzingen zoals stalen buis- en elektrokabeldoorvoeringen, aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende plafondplaten
- Brandweerstand van het compartiment hersteld voor Rf ½h tot Rf 2h (naargelang de toepassing)

Beperkingen

Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bvb. rookafvoerpijpen. Gebruik hiervoor Rectavit Recta Mastic 1500 Kachelkit. Niet overschilderbaar.

Niet toepassen op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

Vorbereitung

Zorgen voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Technische gegevens: het product

Basis	silicone kit
Kleur(en)	Wit
Potlife*	9 maanden
Bewaring	Minstens 9 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop.

Technische gegevens: de verwerking

Opentijd*	20 min
Droogtijd: Volledig*	10 à 14 dagen
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot +35°C

Technische gegevens:

Brandklasse	B1 (volgens DIN4102)
Elasticiteit	50%
Warmtebestendigheid	Van -40°C tot +120°C

Veiligheid

Bewaar buiten het bereik van kinderen.

Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen

- Gebruik voor diepe voegen steeds een rugvullingsmateriaal. Hechting met beide aanhechtingsvlakken moet verzekerd zijn.
- PROMASEAL®-S brandwerende siliconenkit mag niet in contact komen met materialen die oliën, oplosmiddelen, bitumen of plasticisers kunnen vrijgeven.