

XPS N III L

Type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak. Randafwerking: L-sponning rondom

TOEPASSINGEN

Dak isoleren

Muur

Vloer

Dak isoleren

Muur

Vloer



WAAROM KIEZEN VOOR XPS N III L?

- Uitstekend geschikt voor principe van omkeerdak, waarbij de isolatie de dakbedekking beschermt tegen temperatuurschokken, mechanische beschadigingen, ...
- Duurzame oplossing voor technisch veeleisende toepassingen

RENOVATIEPREMIE

Dit product komt in aanmerking voor een renovatiepremie. Contacteer uw dealer voor meer info

R waarde	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen pak	m² pak	Pakken pallet	m² pallet	Artikel Nummer	Log*
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	2117554	S
1,20	40	1.250	600	9	6,75	14	94,50	2133757	S
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	2117556	S
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	2117586	S
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	2117614	S
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	2117612	S
3,45	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	2141149	S
4,00	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	2141150	D
4,60	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	2141151	D
5,10	180	1.250	600	2	1,50	14	21,00	2139904	D
5,70	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	2139906	D
6,25	220	1.250	600	2	1,50	12	18,00	2140250	D
6,85	240	1.250	600	2	1,50	10	15,00	2140067	D
7,40	260	1.250	600	1	0,75	20	15,00	2140701	D