



Vario XtraSafe

Vario XtraFit

Permanent elastische twee-componenten dichtingskit
Kit d'étanchéité à élasticité permanente avec deux composants

PRODUCTOMSCHRIJVING

Vario XtraFit is een elastische luchtdichtingskit met twee componenten. De kleur verandert na het drogen voor gemakkelijke controle.

TOEPASSING

De Vario XtraFit dichtingskit zorgt voor de luchtdichte aansluiting tussen het vochtregulerend dampscherm Vario XtraSafe en de aanpalende bouwdeelen. De twee-componenten kit gedraagt zich uiterst elastisch in alle gangbare structurele bewegingssituaties. Een kleurverandering toont aan wanneer het product volledig droog is, voor nog meer veiligheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Temperatuurrezistentie: - 40° tot +100° C (na uitharding)
- Verwerkingstemperatuur: -5°C (voor korte tijd) tot +40° C
- Opslagtemperatuur: +5° tot +40°C
- Opslagtijd: 24 maand in de oorspronkelijke verpakking
- Ondergrond: metselwerk, beton, cellenbeton, bepleistering, hout en metaal
- Ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Milieu: vrij van solventen en isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen
- Inhoud: 310 ml

DESCRIPTION PRODUIT

Vario XtraFit est un kit d'étanchéité élastique à deux composants. Sa couleur change après le séchage pour un contrôle facile.

APPLICATION

Le kit d'étanchéité Vario XtraFit permet de réaliser un raccord étanche à l'air entre le pare-vapeur hygro-régulant Vario Xtra Safe et les éléments de construction adjacents. Ce kit à deux composants se comporte d'une manière très élastique dans toutes les situations de mouvements structurels. Un changement de couleur indique quand le produit est entièrement sec, pour encore plus de sécurité.

PROPRIETES PRODUIT

- Résiste aux températures suivantes: - 40° à +100°C (après durcissement)
- Température de mise en œuvre: -5°C (courte durée) à +40° C
- Température de stockage: +5° à +40°C
- Temps de stockage: 24 mois dans l'emballage d'origine
- Supports : maçonnerie, béton, béton poreux, plâtre, bois et métal
- Le support doit être sec et libre de poussière ou de graisse.
- Environnement : sans solvants et isocyanates, PVC, métaux lourds ou halogènes
- Contenu: 310 ml



Vario XtraFit

Permanent elastische twee-componenten dichtingskit

Kit d'étanchéité à élasticité permanente avec deux composants

VERWERKING

Aanbrengen als 'rups' van 6 tot 8mm voor een adhesie op het oppervlak.

Vario XtraSafe in de kit aandrukken met 2 vingers zijdelings van de 'rups', zodat de dikte van de 'rups' na aandrukken in het midden groter is dan 4 mm en aan de zijanten 1 à 2 mm.

VOORDELEN

- Permanente kleefkracht en blijvende elasticiteit.
- Kleur verandert bij het drogen van de kit
- Hoge tolerantie voor structurele bewegingen
- Innovatief, twee-in-één systeem
- Ook bruikbaar op licht onregelmatige oppervlakken

MISE EN ŒUVRE

Appliquez un cordon ininterrompu de 6 à 8 mm sur le support d'adhésion.

Avec le pare-vapeur Vario XtraSafe, poussez légèrement en tenant 2 doigts sur les côtés du cordon, de manière à ce que l'épaisseur au milieu du cordon soit 4 mm et 1 à 2 mm sur les côtés.

AVANTAGES

- Adhésion de longue durée et élasticité permanente
- Changement de couleur indique quand le kit est sec
- Haute tolérance aux mouvements structurels
- Système innovateur à deux composants
- Également utilisable sur des structures légèrement irrégulières

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51
www.isover.be

ISOover
SAINT-GOBAIN