Dolce

Issue Date 9-01-17

HDF 7 MM | 1261 x 190,5 MM | 49.6457 x 7.5 INCH | 4.1371 x 0.625 FT
10 PLANKS/PACK | 2,4022 M² = 25.8571 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34.17 POUND/PACK
52 PACKS/PALLET | 124,9147 M² = 1344.5702 FT² | ± 815 KG/PALLET = ± 1796.77 POUND/PALLET



60747
Continental Oak
Continentale Eik
Chêne Continental
Eiche Kontinental



60748
Burlington Oak
Eik Burlington
Chêne Burlington
Eiche Burlington



60749
Old Grey Oak
Oud Grijze Eik
Vieux Chêne Gris
Alte Graue Eiche



60750
Abbey Oak
Abdij Eik
Chêne Abbaye
Abtei Eiche



60751
Fossil Oak
Fossiel Eik
Chêne Fossile
Eiche Fossil



60018
Barrel Oak
Barrel Eik
Chêne Barrel
Eiche Barrel

Colors and designs on this sheet might slightly vary from real product due to printing techniques. © Unilin BVBA*

True to nature touch

Quality HDF board 7 mm

AC4
32
EN 13329 : 2006

COMMERCIAL WARRANTY 10 YEAR light

RESIDENTIAL WARRANTY 20 YEAR heavy

SHOP

balterio

ISO 9001:2008 SGS · ISO 14001:2004 SGS · OHSAS 18001 SGS · CE EN 14041 : 2004 · PEFC Certified · EPLF · Émissions dans l'air intérieur A+ · Der Blaue Engel

Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke | T. +32 56 62 80 81 | F. +32 56 62 80 82 | Info@balterio.com | www.balterio.com

Dolce



balterio

Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke | T. +32 56 62 80 81 | F. +32 56 62 80 82 | Info@balterio.com | www.balterio.com

Dolce

Issue Date 9-01-17

HDF 7 MM | 1261 x 190,5 MM | 49.6457 x 7.5 INCH | 4.1371 x 0.625 FT
10 PLANKS/PACK | 2,4022 M² = 25.8571 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34.17 POUND/PACK
52 PACKS/PALLET | 124,9147 M² = 1344.5702 FT² | ± 815 KG/PALLET = ± 1796.77 POUND/PALLET



60165
Harmony
Harmonie
Harmonie
Harmonie



60166
Milk
Melk
Lait
Milch



60182
Gunmetal Oak
Gunmetal Eik
Chêne Pistolet
Eiche Rotguss



60189
Caramel Oak
Karamel Eik
Chêne Caramel
Eiche Karamell



60190
Winchester Oak
Winchester Eik
Chêne Winchester
Eiche Winchester




60191
Tanned Oak
Gebruinde Eik
Chêne Bronzé
Eiche Gebräunt

Colors and designs on this sheet might slightly vary from real product due to printing techniques. © Unilin BVBA*

True to nature touch











balterio















Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke | T. +32 56 62 80 81 | F. +32 56 62 82 82 | Info@balterio.com | www.balterio.com

	Method Methode Méthode Methode	Parameters Parameters Paramètres Parameter	Norm requirements Normvereisten Exigences de normes Normvorschriften	Values | Waarden Valeurs | Werte
Class of use | Gebruiksklasse Classe d'utilisation | Nutzungsklasse	EN 13329		Class 32 | Klasse 32 Classe 32 | Klasse 32	All residential use up to commercial use Van residentieel tot commercieel gebruik Toutes, de l'utilisation résidentielle à l'utilisation commerciale Alle, von der Wohn- bis zur Gewerbenutzung
Wear resistance | Slijtageweerstand Classe de résitance | Verschleißwiderstand	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wearclass | Slijtageklasse Classe de résistance | Widerstandsklasse	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling | Dikte zwelling Gonflement d'épaisseur | Quelldicke	EN 13329		≤ 18 %	OK
General aspect of installed flooring Algemeen Aspect van geïnstalleerde vloer Aspect général du plancher installé Allgemeiner Zustand des Untergrundfußbodens	EN 13329	Height Difference Hoogteverschil Différence de hauteur Höhenunterscheid	≤ 0,15 mm	0,10 mm
		Openings | Openingen Ouvertures | Öffnungen	≤ 0,20 mm	0,10 mm
		Flatness length Lengte vlakheid Longueur aspect plat Ebenheit Länge	Concave | Concaaf Concave | Konkav ≤ 0,50 % Convex | Convex Convexe | Konvex ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Breedte vlakheid Largeur aspect plat Ebenheit Breite	Concave | Concaaf Concave | Konkav ≤ 0,15 % Convex | Convex Convexe | Konvex ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class | Impactklasse Classe d'impact | Aufprallklasse	EN 13329		IC2	IC2
Staining | Spatten Taches | Fleckenbildung	EN 438-2,15		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness | Lichtvastheid Résistance à la lumière | Lichtbeständigkeit	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret | Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand	EN 438-2,18		4	4
Movement of furniture feet Beweging van meubelpoten/-wieltjes Mouvement des pieds de meubles Bewegung von Möbelfüßen	EN 424			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Castor Chairs Stoelen op wieltjes Chaises à roulettes Rollstühle	EN 425			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Slip resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit	EN 13893		Class DS: ≥ 0,30 µ	Class DS
Emission of formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhydes Formaldehydausdünstung	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m².h	Class E1
Reaction to fire | Brandreactie Réaction au feu | Feuerfestigkeit	EN 13501-1		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance | Thermische weerstand Résistance thermique | Wärmewiderstand	ISO 8302		max. 0,15 m² K/W	R = 0,046 (m².K/W)
Underfloor heating | Ondervloerverwarming Chauffage par sol | Fußbodenheizung	Specific instructions | Specifieke Instructies Instructions spécifiques | Besondere Nutzungsanweisungen			OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Unilin BVBA, knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Unilin BVBA, nor can it result in any liability whatsoever of Unilin BVBA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • De informatie in deze brochure is gebaseerd op intern onderzoek, is louter informatief en geeft de stand van zaken weer op basis van de kennis die Unilin BVBA, op het moment van de publicatie ter beschikking had. Niets uit deze brochure kan worden beschouwd als een verbintenis van Unilin BVBA, en in geen enkel geval kan Unilin BVBA, aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. Die gegevens zijn onderhevig aan wijziging, op om het even welk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. • Les données contenues dans cett e fiche d'informations s'appuient sur les résultats de tests réalisés en interne, sont purement informatives et reflètent les connaissances de Unilin BVBA, au moment de leur publication. Aucune de ces informations ne peut être considérée comme un engagement de la part de Unilin BVBA, et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Unilin BVBA. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. • Die Angaben auf diesem Informationsblatt basieren auf internen Prüfverfahren und dienen lediglich Informationszwecken. Sie entsprechen dem Kenntnisstand von Unilin BVBA, zum Ausgabezeitpunkt. Keine Angabe auf diesem Informationsblatt kann als eine Verpflichtung von Unilin BVBA, aufgefasst werden oder zu einer wie auch immer gearteten Haftung von Unilin BVBA, führen. Die gelieferten Informationen können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.