Tanks en putten



- Regenwater
- Drinkwater
- Grijswater
- Afkoppelen & infiltratie
- Afvalwater
- Breaktanks
- DEHOUST Tanks

GEP www.regenwater.com

Benut de mogelijkheden van regenwater


Regenwaterput Varitank Beton Klasse A

Regenwater

WWW.REGENWATER.COM

Produktvoordelen

- Verschillende volumes leverbaar, van 2.000 liter tot 20.000 liter
- 100% waterdichte onderkuip, gefabriceerd uit één stuk
- grondwaterbestendig
- optioneel leverbaar met aansluitingen en doorvoeringen
- Eenvoudige montage door licht gewicht opzetstukken
- Compatibel met vierkante en ronde dekselsets
- 360 graden draaibaar deksel in verharding aan te passen
- Telescopische ophoging gemakkelijk in hoogte verstelbaar
- plaating zowel in groenzones als verkeerszones
- snel te plaatsen



Regenwaterput Beton


Varitank

De Varitank is de ideale oplossing voor het opvangen van regenwater in uw betonnen regenwaterput. De installatie van een betonnen regenwaterput gaat niet zonder slag of stoot, maar dankzij de Varitank is zo een regenput in een mum van tijd geïnstalleerd. Deze prefab betonnen regenwaterput maakt gebruik van een ingestorte PE-ring waarop zeer gemakkelijk een PE-ophoging met regenwaterfilter kan worden gemonteerd.


Flexibiliteit

Dankzij de telescopische ophoging blinkt de Varitank uit in flexibiliteit. Nog nooit was de installatie van een betonnen regenwaterput of septische put zo gemakkelijk. De ronde ophoging kan 360° draaien, zodat regenputten en septische putten gemakkelijk op het rioleringsstelsel kunnen worden aangesloten. U kan uw regenwaterput overal installeren. Of het nu gaat om een groene zone, een terras of een parking, dankzij het draaibare deksel is uw regenput in beton gemakkelijk aan te passen aan de gewenste verharding. De Varitank is de universele oplossing om uw regenwaterput of septische put gemakkelijk, snel en veilig te installeren.

Afmetingen



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

Prijsgroep (PG) en Technische gegevens verkeersklasse A NL B

Art.-Nr.	Product omschrijving incl. bruto volume	PG	Lengte L	Breedte B	Hoogte H	Gewicht	Max. Diepte
403351	Regenwaterput Beton 2.000 Liter	5	220 cm	**115 cm**	150 cm	1.800 kg	230 cm
403352	Regenwaterput Beton 2.600 Liter	5	220 cm	**115 cm**	172 cm	2.050 kg	250 cm
403353	Regenwaterput Beton 4.000 Liter	5	245 cm	**220 cm**	125 cm	2.800 kg	205 cm
403354	Regenwaterput Beton 5.000 Liter	5	245 cm	**220 cm**	150 cm	3.150 kg	230 cm
403355	Regenwaterput Beton 7.500 Liter	5	245 cm	**220 cm**	216 cm	3.800 kg	295 cm
403356	Regenwaterput Beton 7.500 Liter plat	5	330 cm	**240 cm**	158 cm	4.600 kg	240 cm
403357	Regenwaterput Beton 10.000 Liter	5	330 cm	**240 cm**	197 cm	5.350 kg	280 cm
403358	Regenwaterput Beton 15.000 Liter	5	340 cm	**290 cm**	233 cm	6.850 kg	315 cm
403359	Regenwaterput Beton 15.000 Liter smal	5	430 cm	**240 cm**	229 cm	7.500 kg	310 cm
403360	Regenwaterput Beton 20.000 Liter	5	440 cm	**330 cm**	210 cm	9.500 kg	290 cm
403361	Regenwaterput Beton 20.000 Liter smal	5	450 cm	**290 cm**	230 cm	8.650 kg	310 cm

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520


Regenwaterput Varitank Beton Klasse B

Accessoires


Voor de Varitanks is een breed assortiment aan deksels en ophogingen ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om met kunststof opzetstukken te werken in plaats van zware beton elementen. En op elke schacht passen alle varitank dekselsets. Zo is voor elke situatie de ideale afdekking beschikbaar.



GEP binnenschacht



GEP Grasdeksel



GEP Klinkerdeksel



GEP Dekselset Klasse B verkeerbelastbaar



GEP dekselset Twincover



GEP Dekselset lichtverkeer 600 kg




GEP Dekselset Klasse A beloopbaar



GEP Dekselset Klasse B, verkeersbelastbaar

Montage en plaatsing van Regenwaterput

Indien gewenst levert GEP betonnen putten tot 10.000 liter met een vrachtwagen die voorzien is van een kraan. De betonnen putten worden op het gewenste afleveradres naast de vrachtwagen gelost*. Voorwaarde is en dat de loswerkzaamheden binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de put direct in het gat te plaatsen. Hiervoor moet de vrachtwagen de put kunnen bereiken op goede berijdbare ondergrond en er dient voldoende ruimte beschikbaar zijn om de losstempels zijdelings te kunnen uitzetten. De rijkwijdte van de kraan* moet de helling van de afgraving + diameter van de betonnen put kunnen overbruggen. Bij twijfel ligt de eindbeslissing altijd bij de chauffeur van de lossende vrachtwagen. Een indicatie van de maximale losafstand vindt u in de tabel. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De specifieke leveringsvoorwaarden betonnen tanks vindt u op www.regenwater.com.
*Zie tabel reikwijdte hijskraan.



Reikwijdte Hijskraan

Tank type	Reik-wijdte
Tot 5.000	5,0 m
7.500	4,0 m
10.000	1,0 m
15.000	n.v.t.
20.000	n.v.t.


Prijsgroep (PG) en Technische gegevens verkeersklasse B NL B

Art.-Nr.	Product omschrijving incl. bruto volume	PG	Lengte L	Breedte B	Hoogte H	Gewicht	Max. Diepte Klasse A	Max. Diepte Klasse B
403362	Regenwaterput Beton 2.000 Liter	5	220 cm	**115 cm**	158 cm	2.150 kg	300 cm	230 cm
403363	Regenwaterput Beton 2.600 Liter	5	220 cm	**115 cm**	180 cm	3.000 kg	320 cm	250 cm
403364	Regenwaterput Beton 4.000 Liter	5	245 cm	**220 cm**	133 cm	3.550 kg	275 cm	205 cm
403365	Regenwaterput Beton 5.000 Liter	5	245 cm	**220 cm**	158 cm	3.900 kg	300 cm	230 cm
403366	Regenwaterput Beton 7.500 Liter	5	245 cm	**220 cm**	224 cm	4.550 kg	365 cm	295 cm
403367	Regenwaterput Beton 7.500 Liter plat	5	330 cm	**240 cm**	166 cm	6.000 kg	310 cm	240 cm
403368	Regenwaterput Beton 10.000 Liter	5	330 cm	**240 cm**	206 cm	6.650 kg	350 cm	280 cm
403369	Regenwaterput Beton 15.000 Liter	5	340 cm	**290 cm**	241 cm	8.650 kg	385 cm	315 cm
403370	Regenwaterput Beton 15.000 Liter smal	5	430 cm	**240 cm**	237 cm	9.000 kg	380 cm	310 cm
403371	Regenwaterput Beton 20.000 Liter	5	440 cm	**330 cm**	218 cm	11.600 kg	370 cm	290 cm
403372	Regenwaterput Beton 20.000 Liter smal	5	450 cm	**290 cm**	238 cm	10.600 kg	380 cm	310 cm
403373	Regenwaterput Beton 20.000 ltr Klasse D	5	450 cm	**300 cm**	245 cm	15.000 kg	500 cm	345 cm*

* Inbouwdiepte geldig voor verkeersklasse D400.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Trident 450 Combitank Beton




Produktvoordelen

- zeer kinderveilig
- ingebouwd filter
- eenvoudig en snel aan te sluiten
- optionele filtersproeier mogelijk

Omschrijving


- speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkelde tank uit één stuk van gewapend beton
- geïntegreerd filter (met gepatenteerde spleet-konstruktie), overloopsifon en rustige toevoer
- filter is onderhoudsarm dankzij zelfreinigende werking*
- gebruiksklare aansluitingen voor toevoer, overloop (ø160) en mantelbuis (ø110)
- geïntegreerde bevestigingsplaat ten behoeve van drijvende aanzuiging en bekabeling
- beloopbaar deksel, ook leverbaar met auto-bestendig of vrachtwagenbestendig deksel
- toegankelijk mangat verhoogbaar met schacht-ringen
- onderverbindingen mogelijk
- bodemdeel uit één stuk, absoluut waterdicht

* bladeren en grof vuil worden vanzelf met het restwater afgevoerd. Kleine vuildeeltjes echter zoals stuifmeel, vet- en olieachtige stoffen kunnen het filtersegment vervuilen en het rendement van het filter verlagen. Het kleine inox filtersegment is derhalve uitneembaar voor reiniging of deze kan voorzien worden van een filtersproeier voor automatische reiniging.



Montage en plaatsing van Trident 450 Combitank

Indien gewenst levert GEP betonnen putten tot 10.000 liter met een vrachtwagen die voorzien is van een kraan. De betonnen putten worden op het gewenste afleveradres naast de vrachtwagen gelost*. Voorwaarde is en dat de loswerkzaamheden binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de put direct in het gat te plaatsen. Hiervoor moet de vrachtwagen de put kunnen bereiken op goede berijdbare ondergrond en er dient voldoende ruimte beschikbaar zijn om de losstempels zijdelings te kunnen uitzetten. De rijkwijdte van de kraan* moet de helling van de afgraving + diameter van de betonnen put kunnen overbruggen. Bij twijfel ligt de eindbeslissing altijd bij de chauffeur van de lossende vrachtwagen. Een indicatie van de maximale losafstand vindt u in de tabel. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De specifieke leveringsvoorwaarden betonnen tanks vindt u op www.regenwater.com.
*Zie tabel reikwijdte hijskraan.



Reikwijdte Hijskraan

Tank type	Reik-wijdte
Tot 5.000	5,0 m
7.500	4,0 m
10.000	1,0 m
15.000	n.v.t.
20.000	n.v.t.


Optionele toebehoren

- Onderverbinding om tanks te koppelen
- Terugstroomalarm voor tankfilter
- Filtersproeier voor filtertank
- Schachtring beton t.b.v. verhoging van schacht
- Kunststof deksel
- Putten voor zware verkeersbelasting op aanvraag leverbaar.



Uitneembaar filter onder kunststof deksel
Kinderveilig !

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520




Uitneembaar filter onder kunststof deksel
Kinderveilig !




Onderverbinding Combitank



Automatische filtersproeier



Boven- en zijaanzicht Combitank



Afmetingen en specificaties

Tanktype	Combitank 7.350 liter	Combitank 10.000 liter	Combitank 15.000 liter	Combitank 20.000 liter
Overloop **A** in cm	83,5	93,5	115,5	166,5
Hoogte **B** in cm	270	245	297*	268
Hoogte **C** in cm	215	190	242	213
Diameter **D** in cm	232	292	355 x 240	430 x 330
Invoerdiepte **E** in cm	32	32	32	32
Afvoerdiepte **F** in cm	49	49	49	49
Gewicht in kg	4.200	6.600	9.150	11.500
Aansluiting aanvoer Ø 1 in mm	160	160	160	160
Aansluiting overloop Ø 2 in mm	160	160	160	160
Aansluiting mantelbuis Ø 3 in mm	110	110	110	110
Kinderveilig mangat Ø 4 in mm	68	68	68	68
Max. Filtercapaciteit dak in m2	450	450	450	450


***Filterdeel wordt los geleverd in betonnen opzetstuk, dient ter plaatse op de put gemonteerd te worden. Belasting dek 16 kN/m² (80 cm aarde) Mangat vierkant 58x58 cm, standaard voorzien van vierkant deksel van beton. De optionele filtersproeier dient in de persleiding van het regenwatersysteem gemonteerd te worden, achter de KIWA-gecertificeerde beveiliging. Combitank 150 wordt standaard geleverd met een betonnen deksel, beloopbaar klasse A. Putten met een zwaarder uitgevoerde dekplaat zijn op aanvraag leverbaar.**

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403331	Trident 450 Combitank 7.000 liter, inclusief filter, betonnen deksel, rustige toevoer, sifon	5
403332	Trident 450 Combitank 10.000 liter, inclusief filter, betonnen deksel, rustige toevoer, sifon	5
403333	Trident 450 Combitank 15.000 liter, inclusief filter, betonnen deksel, rustige toevoer, sifon	5
403334	Trident 450 Combitank 20.000 liter, inclusief filter, betonnen deksel, rustige toevoer, sifon	5
	Toebehoren	
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401154	Sproeier voor Combitankfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
403603	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 30 cm 60x60cm verkeersklasse A	5
403604	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 50 cm 60x60cm verkeersklasse A	5
403601	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 30 cm 60x60cm verkeersklasse B	5
403602	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 60 cm 60x60cm verkeersklasse B	5
403605	Kunststof deksel, in betonkader, verkeersbelastbaar, klasse B, afsluitbaar	5
	Putten voor zware verkeersbelasting op aanvraag.	5

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Trident 1.650 Combitank Beton Klasse A



Trident 1.650 Combitank





Foto van sproeiers van Trident Filter



Trident 1.650 Combitank Zijaanzicht

Produktvoordelen

- **met ingebouwd onderhoudsarm filter**
- **met ingebouwde filtersproeiers**
- **voorzien van Trident filtertechnologie**
- **kant-en-klaar, alles prefab gemonteerd**
- **zeer snel te plaatsen en aan te sluiten**

Omschrijving

- speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkelde tank uit één stuk van gewapend beton
- geïntegreerd filter met Trident technologie, overloop en rustige toevoer
- filter is onderhoudsarm dankzij zelfreinigende werking*
- gebruiksklare aansluitingen voor toevoer, overloop (ø250) en mantelbuis (ø110)
- beloopbare deksels, van beton, ook leverbaar met autobestendig of vrachtwagenbestendig deksel
- bodemdeel uit één stuk, absoluut waterdicht


*bladeren en grof vuil worden vanzelf met het restwater afgevoerd. Kleine vuildeeltjes echter zoals stuifmeel, vet- en olieachtige stoffen kunnen het filtersegment vervuilen en het rendement van het filter verlagen. Het filtersegment is daarom inspecteer- en demonteerbaar. We adviseren de sproeiers te voorzien van een

Optionele toebehoren

- onderverbinding om tanks te koppelen
- timer voor filtersproeiers
- betonnen opzetstukken t.b.v. verhoging van schacht

Afmetingen en gegevens

Type	10.000	15.000	15.000 smal	20.000	20.000 smal
Volume in liter	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
Lengte L in cm	330	430	430	450	450
Breedte B in cm	240	240	240	290	290
Hoogte H1 in cm	197	229	229	237	237
Hoogte H2 in cm	247	278	278	287	287
Gewicht in kg	5.083	7.848	7.848	9.288	9.288



Levering en plaatsing Combitank

Indien gewenst levert GEP betonnen putten groter dan 10.000 liter met een vrachtwagen. De betonnen putten worden op het gewenste afleveradres bezorgt. Op locatie dient voor het lossen van de betonnen put een voldoende krachtige kraan aanwezig te zijn bij aankomst van de vrachtwagen. Voorwaarde is en dat de loswerkzaamheden binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden.

triDENT® Filtertechnologie


Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403335	Trident 1.650 Combitank 10.000 Liter Beton verkeersklasse A	5
403336	Trident 1.650 Combitank 15.000 Liter Beton verkeersklasse A	5
403337	Trident 1.650 Combitank 15.000 Liter Beton smal verkeersklasse A	5
403338	Trident 1.650 Combitank 20.000 Liter Beton verkeersklasse A	5
403339	Trident 1.650 Combitank 20.000 Liter Beton smal verkeersklasse A	5
	Toebehoren	
401252	Automatische tijdsgestuurde filterreiniger 1”	4
403605	Kunststof deksel, in betonkader, verkeersbelastbaar, klasse B, afsluitbaar	5
403603	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 30 cm 60x60cm verkeersklasse A	5
403604	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 50 cm 60x60cm verkeersklasse A	5

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Trident 1.650 Combitank Beton Klasse B



Trident 1.650 Combitank





Foto van sproeiers van Trident Filter



Trident 1.650 Combitank Zijaanzicht

Produktvoordelen

- **met ingebouwd onderhoudsarm filter**
- **met ingebouwde filtersproeiers**
- **voorzien van Trident filtertechnologie**
- **kant-en-klaar, alles prefab gemonteerd**
- **zeer snel te plaatsen en aan te sluiten**

Omschrijving

- speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkelde tank uit één stuk van gewapend beton
- geïntegreerd filter met Trident technologie, overloop en rustige toevoer
- filter is onderhoudsarm dankzij zelfreinigende werking*
- gebruiksklare aansluitingen voor toevoer, overloop (ø250) en mantelbuis (ø110)
- filterschacht en mangat verhoogbaar met optionele opzetstukken
- bodemdeel uit één stuk, absoluut waterdicht

* bladeren en grof vuil worden vanzelf met het restwater afgevoerd. Kleine vuildeeltjes echter zoals stuifmeel, vet- en olieachtige stoffen kunnen het filtersegment vervuilen en het rendement van het filter verlagen. Het filtersegment is daarom inspecteer- en demonteerbaar. We adviseren de sproeiers te voorzien van een automatische sproeier voor een automatische reiniging van het filter.

Optionele toebehoren


- onderverbinding om tanks te koppelen
- timer voor filtersproeiers
- betonnen opzetstukken t.b.v. verhoging van schacht
- kunststof klasse B deksels
- gietijzerenklasse D deksels

Levering en plaatsing Combitank

Indien gewenst levert GEP betonnen putten groter dan 10.000 liter met een vrachtwagen. De betonnen putten worden op het gewenste afleveradres bezorgt. Op locatie dient voor het lossen van de betonnen put een voldoende krachtige kraan aanwezig te zijn bij aankomst van de vrachtwagen. Voorwaarde is en dat de loswerkzaamheden binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden.

Afmetingen en gegevens

Type	10.000	15.000	15.000 smal	20.000	20.000 smal
Volume in liter	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
Lengte L in cm	330	430	430	450	450
Breedte B in cm	240	240	240	290	290
Hoogte H1 in cm	197	229	229	237	237
Hoogte H2 in cm	247	278	278	287	287
Gewicht in kg	5.083	7.848	7.848	9.288	9.288




Prijsgroep NL B


Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403340	Trident 1.650 Combitank 10.000 Liter Beton verkeersklasse B	5
403341	Trident 1.650 Combitank 15.000 Liter Beton verkeersklasse B	5
403342	Trident 1.650 Combitank 15.000 Liter Beton smal verkeersklasse B	5
403343	Trident 1.650 Combitank 20.000 Liter Beton verkeersklasse B	5
403344	Trident 1.650 Combitank 20.000 Liter Beton smal verkeersklasse B	5
	Toebehoren	
401252	Automatische tijdsgestuurde filterreiniger 1”	4
403605	Kunststof deksel, in betonkader, verkeersbelastbaar, klasse B, afsluitbaar	5
403601	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 30 cm 60x60cm verkeersklasse B	5
403602	Opzetstuk beton t.b.v. verhoging van schachten 60 cm 60x60cm verkeersklasse B	5

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Opzetstukken beton en doorvoeringen voor betonnen regenwaterputten en Combitanks




Opzetstuk Beton



Afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden




Opzetstuk Beton 60-60 30 cm Klasse A



Opzetstuk Beton 60-60 50 cm Klasse A



Opzetstuk Beton 63-63 30 cm Klasse B



Opzetstuk Beton 63-63 60 cm Klasse B

Prijsgroep en Technische gegevens NL B

Kenmerken betonnen opzetstukken						
Art nr.	**Type**	**Buiten afmetingen**	**Binnen afmetingen**	**Hoogte**	**Gewicht**	**PG**
403603	Opzetstuk Beton 60-60 30 cm klasse A	70 x 70 cm	60 x 60 cm	30 cm	85 kg	5
403604	Opzetstuk Beton 60-60 50 cm klasse A	70 x 70 cm	60 x 60 cm	50 cm	142 kg	5
403601	Opzetstuk Beton 63-63 30 cm klasse B	80 x 80 cm	60 x 60 cm	30 cm	170 kg	5
403602	Opzetstuk Beton 63-63 60 cm klasse B	80 x 80 cm	60 x 60 cm	60 cm	320 kg	5
403606	Doorvoering betonput DN 32-50-63-75-90 inclusief rubbermanchet					5
403607	Doorvoering betonput DN 110 inclusief rubbermanchet					5
403608	Doorvoering betonput DN 125 inclusief rubbermanchet					5
403609	Doorvoering betonput DN 160 inclusief rubbermanchet					5
403610	Doorvoering betonput DN 200 inclusief rubbermanchet					5
403611	Doorvoering betonput DN 250 inclusief rubbermanchet					5
403612	Doorvoering betonput DN 315 inclusief rubbermanchet					5
403613	Doorvoering betonput DN 400 inclusief rubbermanchet					5
403614	Doorvoering betonput DN 500 inclusief rubbermanchet					5

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk. © GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Donut Regenwatertank




Donut regenwatertank


Produktvoordelen


- **eenvoudige en snelle montage**
- **leverbaar in 800 en 1.500 liter**
- **uit één stuk, gegarandeerd waterdicht**
- **grote regenton die nooit kapot vriest**

Beschrijving

De Donut regenwatertanks zijn geschikt voor ondergrondse opslag en voorzien van verschillende universele aansluitingen op aanvoer, overloop en (hand)pomp aan te kunnen sluiten.







Omschrijving

Ondergrondse regenton, plaatsbesparende opslag en goede waterkwaliteit. De innovatieve donut-vormige constructie van de regenwatertank waarborgt een goede stabiliteit bij een geringe inbouwdiepte. De ideale ondergrondse tank als alternatief voor de regenton.Ideaal geschikt als aansluiting op een schuurtje, car-port of aanbouw. Tank is voorzien van verschillende universele aansluitingen zodat plaatsing snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden. De tank kan uiteerust worden met een inspectieschacht van 40 cm lengte die voorzien is van een kunststof deksel. Daardoor kan de tank voorzien worden van een pomp ten behoeve van tuinberegening.

Technische gegevens

Tanktype	Donut 800	Donut 1.500
Volume in liter	800	1.500
Hoogte **A** in mm	690	810
Hoogte **B** in mm	600	650
Lengte **C** ø in mm	1.200	1.920
Aansluiting D ø in mm	110	110
Onderverbinding E	1 1/4“	1 1/4“




Eenvoudige plaatsing van Donut regenwatertank

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403151	GEP Donut Regenwatertank 800 liter	3
403152	GEP Donut Regenwatertank 1.500 liter	3
403551	GEP Donut tankschacht, 40 cm, 300 mm diameter met deksel	3
403516	Filterschacht met korffilter voor GEP Donut Regenwater DN300, 40 cm	3

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Flatline Regenwatertank



Flatline Regenwatertank 1.500 Liter



Flatline Regenwatertank 3.000 Liter



Flatline Regenwatertank 5.000 Liter

Produktvoordelen

- **Zeer geringe inbouwdiepte, weinig grondwerk**
- **3 Prefab gemonteerde aansluitingen, met manchet, zeer snelle montage**
- **Bestand tegen grondwater**
- **Verkeersbelastbaar**
- **Optioneel ingebouwd Trident Regenwaterfilter**
- **Hoog netto volume dankzij pomphuis**



Omschrijving

De nieuwe generatie Regenwatertanks, met optioneel prefab gemonteerd Trident-Filter, zeer snel en eenvoudig in te graven en aan te sluiten. Slechts 65 cm diep, dus zeer eenvoudig te plaatsen! Geringe grondwerken en korte montagetijden. Leverbaar in 1.500, 3.000, 5.000, 7.500, 10.000 en 15.000 liter. De Flatline regenwatertank is bestand tegen grondwater (tot 50 cm) en klasse B verkeersbelastbaar (personenauto). In te graven tot max. 150 cm ondergronds (vanaf bovenkant tank).

Dankzij pomphuis met speciale vlotterschakelaar wordt een groot netto tankvolume mogelijk gemaakt.

Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar

De deksels voor de Flatline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftapkranen, de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal.


Let op: de Flatline regenwatertanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststofdeksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.



Beloopbaar deksel van Flatline (filter)tank



Deksel Twin-cover met pompaansluiting



Verkeersbelastbaar deksel voor Flatline-(filter)tank

Schachtverlengingen en toebehoren



Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Flatline (filter)tank




Speciale vlotterschakelaar maakt hoog netto tankvolume mogelijk




Koppelingsset 50 mm voor koppeling van twee Flatline (filter)tanks

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520



Flatline Regenwatertank
1.500/3.000 liter



Flatline Regenwatertank
5.000/7.500 liter

Afmetingen en specificaties Flatline Regenwatertanks

Volume in liter	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte tank A in mm	Hoogte met schacht B in mm	Hoogte pomphuis C in mm	Gewicht in kg	Diepte Toevoer in mm	Diepte Overloop in mm
1.500	2.400	1.200	650	880	100	80	250	305
3.000	2.400	2.400	650	880	100	170	250	305
5.000	2.960	2.220	920	1.215	100	250	250	305
7.500	3.340	2.310	1.125	1.260	Geen	310	145	195
10.000	5.920	2.220	920	1.215	Geen	500	250	305
15.000	6.680	2.310	1.125	1.260	Geen	620	145	195

Tank wordt geleverd zonder deksel, niet vergeten om het deksel bij te bestellen.


1. graaf het gat


2. leg een vlakke laag wit zand op de bodem


3. plaats de Flatline-(filter)tank


4. graaf de tank in



5. werk de tuin af (met schacht)



6. plaats pomp in pomphuis


7. sluit het Twin-cover deksel aan


8. sluit de tuinslang aan


systeem is klaar voor beregening


Detail van kinderveilig deksel van Blueline en Flatline tanks



Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403153	Flatline-Regenwatertank 1.500 liter	3
403154	Flatline-Regenwatertank 3.000 liter	3
403155	Flatline-Regenwatertank 5.000 liter	3
403156	Flatline-Regenwatertank 7.500 liter	3
403157	Flatline-Regenwatertank 10.000 liter	3
403158	Flatline-Regenwatertank 15.000 liter	3
403411	Rond deksel voor Flatline Filtertank, beloopbaar, kinderveilige sluiting	3
403412	Rond deksel voor Flatline Filtertank, Twincover, inclusief pompaansluiting	3
403413	Rond deksel set voor Flatline Filtertank, klasse B verkeersbelastbaar	3
403513	Schachtverlenging 60 cm voor Flatline Filtertank	3
403514	Schachtverlenging 20 cm voor Flatline Filtertank	3
403515	Koppelingsset 50 mm voor koppeling van twee Flatline tanks	3
403659	Speciale Flatline aanzuigset voor hoog rendement van tankvolume	2
401347	Filterkorf, insteekmodel voor Flatline- of Bluelinetank	2

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Blueline Regenwatertanks



Blueline Tank 2.500 Liter

Produktvoordelen

- **Verschillende volumes leverbaar, van 1.500 tot 10.000 liter**
- **100% waterdicht, gefabriceerd uit één stuk**
- **Gering gewicht, praktische plaatsing**
- **Belastbaar voor zwaar verkeer**
- **Optioneel ingebouwd Trident 150 Tankfilter**
- **3 Prefab gemonteerde aansluitingen, met manchet**

Omschrijving

Speciaal voor regenwateropslag ontwikkelde kunststof tanks uit één stuk, naadloos geproduceerd.Tanks zijn standaard voorzien van 3 aansluitingen van elk 110 mm en een mangat van 60 cm diameter die de tanks toegankelijk maken. Tanks zijn voorzien van verstevingingsringen voor robuuste stabiliteit, bestendig voor zwaar verkeer (SLW30 klasse) en voor éénderde in het grondwater te plaatsen. Tanks zijn vervaardigd van recyclebaar PE (polyethyleen). Tanks zijn onderling te koppelen met een koppelingsset. Tanks zijn uit te voeren met schachtverlengingen of deksels. (deze worden niet standaard meegeleverd)

Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar

De deksels voor de Blueline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftapkranen, de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal.


Let op: de Blueline regenwatertanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststofdeksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.



Beloopbaar deksel van Blueline (filter)tank



Deksel Twin-cover met pompaansluiting



Verkeersbelastbaar deksel voor Blueline-(filter)tank

Schachtverlengingen



Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Blueline (filter)tank

De optionele schachtverlengingen maken een diepere plaatsing van de Flatline-(filter)tanks onder de grond mogelijk.




Koppelingsset 50 mm voor koppeling van twee Flatline (filter)tanks

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520




BL 1500 BL 2500 BL 5000 BL 7500 BL 10000

Afmetingen en specificaties



Detail van kinderveilig deksel van Blueline en Flatline tanks



Type	Volume in Liter	Gewicht in kg	Hoogte A in cm	Lengte B in cm	Hoogte C in cm	Hoogte D in mm	Hoogte E in mm	Breedte F in cm	Hoogte G in cm
BL1500	1.500	55	120	213	105	255	415	ø 110	6
BL2500	2.500	90	159	240	133	410	560	ø 136	26
BL5000	5.000	150	225	240	198	425	575	ø 201	27
BL7500	7.500	210	233	277	225	235	385	ø 231	8
BL10000	10.000	340	233	340	225	235	385	ø 231	8


Tanks worden geleverd zonder deksel of schacht, niet vergeten deze er bij te bestellen.

Prijsgroep NL B


Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403251	Blueline Regenwater-Tank 1.500 liter	3
403252	Blueline Regenwater -Tank 2.500 liter	3
403253	Blueline Regenwater -Tank 5.000 liter	3
403254	Blueline Regenwater -Tank 7.500 liter	3
403255	Blueline Regenwater -Tank 10.000 liter	3
403411	Rond deksel voor Blueline (Filter)tank, beloopbaar, kinderveilige sluiting	3
403412	Rond deksel voor Blueline (Filter)tank, Twincover, inclusief pompaansluiting	3
403413	Rond deksel voor Blueline (Filter)tank, klasse B verkeersbelastbaar	3
403416	Vierkant deksel voor Blueline (Filter)tank, Klasse D verkeer (niet geschikt voor Flatline)	3
403513	Schachtverlenging 60 cm voor Blueline (Filter)tank	3
403514	Schachtverlenging 20 cm voor Blueline (Filter)tank	3
403515	Koppelingsset voor koppeling van twee Blueline tanks	3

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Trident 150 Flexoline Filterset



Trident 150 Combitank beton



Prefab ingebouwd Trident 150 Tankfilter

Produktvoordelen

- Hoog rendement
- Hoogwaardige Trident filtertechnologie
- Groot filteroppervlak
- Groot volumestroom-onafhankelijk filteroppervlak

Omschrijving

Het Trident-set 150 voor de Varitank regenwaterputten is een zelf-bouw pakket om op uw betonnen regenput te monteren. Het pakket bestaat uit:

-Trident 150 filter met skimmer overloop

-Clickverbindingen

-30 cm opzetschacht voorzien van 3 boringen


-3 rubber buisdoorvoeringen

Trident Technologie van de Trident Regenwaterfilters

Voordat u regenwater in uw woning wilt gebruiken wilt u er zeker van zijn dat het regenwater schoon is. GEP heeft hiervoor filters ontwikkeld op basis van Trident filtertechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat vuildeeltjes van het regenwater gescheiden worden voordat het schone regenwater in de tank opgeslagen wordt.

Een Tridentfilter bestaat uit een filteroppervlak van speciale driehoekvormige lamellen die haaks op de stroomrichting staan. Deze lamellen zijn gekanteld zodat het stromende regenwater door de openingen tussen de lamellen gedrukt wordt. Vuildeeltjes blijven niet achter op de filterplaat, ze hechten niet zo snel dankzij de gepolijste Trident Lamellen.

Omdat de vuildeeltjes na verloop van tijd de openingen van het filter kunnen blokkeren is het belangrijk het filter schoon te houden. Een vervuild filter zorgt er immers voor dat er minder regenwater in de tank stroomt en het rendement van het regenwatersysteem afneemt. Om er zeker van te zijn dat uw filter tijdig gereinigd wordt, zijn alle Trident filters leverbaar met een sproeier inclusief automatische aan en uit schakelaar. Met een Tridentfilter bent u dus verzekerd van zuiver regenwater en een hoog rendement van uw regenwatersysteem met minimaal onderhoud.




Trident Regenwaterfilters kenmerken zich door een zeer hoog rendement.



Trident Regenwaterfilters zijn te voorzien van automatische filterreinigers.


© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Aansluitingen van regenwaterput met Trident 150 Filterset




Optionele toebehoren

• Sproeier voor Trident 150 Tankfilter
maakt een eenvoudige en automatische reiniging van het filter mogelijk. De sproeier reinigt het filteroppervlak door middel van waterdruk via een speciale krachtige kegelsproeier van messing.
• Automatische tijdsgestuurde filterreiniger,
maakt een automatische filterreiniging mogelijk. De sproeier spuit het filteroppervlak op gezette tijden schoon. Timer is digitaal te programmeren, wordt geleverd inclusief magneetventiel 1⁄2“ messing.



Afmetingen en specificaties van Trident 150 Flexoline Filterset

Trident 150 Filter	
Hoogte **A** in mm	290
Lengte **B** in mm	530
Breedte **C** in mm	150
Hoogteverschil aanvoer-afvoer **D** in mm	40
Aansluiting **IN** in mm	ø 110
Aansluiting **UIT** Vuil water in mm	ø 110
Aansluiting **UIT** Schoon water in mm	ø 110
Gewicht in kg	ca. 3
Opening met deksel in cm	27 x 13
Aansluiting filter sproeier (optioneel)	½“ Bu



Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
401112	Trident 150 Betonput filterset, compleet regenwaterfilterset t.b.v. betonnen putten	3
401151	Sproeier voor Trident 150 filter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^{1}/_{2}$”	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401158	Alarmsensor als terugslagbeveiliging	2
401157	Fijnfilter Filterzak	2
401165	Keerklep 110 mm	2

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.


Trident 150 Flatline Filterset



Flatline Regenwatertank met Trident 150 Filterset

Produktvoordelen

- Hoog rendement
- Hoogwaardige Trident filtertechnologie
- Groot filteroppervlak
- Groot volumestroom-onafhankelijk filteroppervlak



Trident 150 Regenwaterfilter

Omschrijving

Het Trident-set 150 voor de Flatline regenwaterputten is een zelf-bouw pakket om in uw Flatline regenput te monteren. Het pakket bestaat uit:

-Trident 150 met skimmer overloop.

-2 bocht 45 graden mof-mof

-1 rustige toevoer.


-1 steekmof 2x mof DN 110

Trident Technologie van de Trident Regenwaterfilters

Voordat u regenwater in uw woning wilt gebruiken wilt u er zeker van zijn dat het regenwater schoon is. GEP heeft hiervoor filters ontwikkeld op basis van Trident filtertechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat vuildeeltjes van het regenwater gescheiden worden voordat het schone regenwater in de tank opgeslagen wordt.

Een Tridentfilter bestaat uit een filteroppervlak van speciale driehoekvormige lamellen die haaks op de stroomrichting staan. Deze lamellen zijn gekanteld zodat het stromende regenwater door de openingen tussen de lamellen gedrukt wordt. Vuildeeltjes blijven niet achter op de filterplaat, ze hechten niet zo snel dankzij de gepolijste Trident Lamellen.

Omdat de vuildeeltjes na verloop van tijd de openingen van het filter kunnen blokkeren is het belangrijk het filter schoon te houden. Een vervuild filter zorgt er immers voor dat er minder regenwater in de tank stroomt en het rendement van het regenwatersysteem afneemt. Om er zeker van te zijn dat uw filter tijdig gereinigd wordt, zijn alle Trident filters leverbaar met een sproeier inclusief automatische aan en uit schakelaar. Met een Tridentfilter bent u dus verzekerd van zuiver regenwater en een hoog rendement van uw regenwatersysteem met minimaal onderhoud.




Trident Regenwaterfilters kenmerken zich door een zeer hoog rendement.



Trident Regenwaterfilters zijn te voorzien van automatische filterreinigers.


© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Aansluitingen van Flatline Regenwatertank met Trident 150 Filterset



Optionele toebehoren

• Sproeier voor Trident 150 Tankfilter
maakt een eenvoudige en automatische reiniging van hetfilter mogelijk. De sproeier reinigt het filteroppervlak door middel van waterdruk via een speciale krachtige kegelsproeier van messing.
• Automatische tijdsgestuurde filterreiniger,
maakt een automatische filterreiniging mogelijk. De sproeier spuit het filteroppervlak op gezette tijden schoon. Timer is digitaal te programmeren, wordt geleverd inclusief magneetventiel 1⁄2“ messing.



Afmetingen en specificaties van Trident 150 Flatline Filterset

Trident 150 Filter	
Hoogte **A** in mm	290
Lengte **B** in mm	530
Breedte **C** in mm	150
Hoogteverschil aanvoer-afvoer **D** in mm	40
Aansluiting **IN** in mm	ø 110
Aansluiting **UIT** Vuil water in mm	ø 110
Aansluiting **UIT** Schoon water in mm	ø 110
Gewicht in kg	ca. 3
Opening met deksel in cm	27 x 13
Aansluiting filter sproeier (optioneel)	½“ Bu




Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
401110	Trident 150 Flatline set, compleet regenwaterfilterset t.b.v. Flatlinetank	2
401151	Sproeier voor Trident 150 filter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$”	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401158	Alarmsensor als terugslagbeveiliging	2
401157	Fijnfilter Filterzak	2
401165	Keerklep 110 mm	2
403659	Speciale Flatline aanzuigset voor hoog rendement van tankvolume	2

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Trident 150 Blueline filterset



Blueline Regenwatertank
met Trident 150 filterset



Trident 150 Regenwaterfilter

Produktvoordelen

- Hoog rendement
- Hoogwaardige Trident filtertechnologie
- Groot filteroppervlak
- Groot volumestroom-onafhankelijk filteroppervlak

Omschrijving Trident 150 Blueline Filterset

Het Trident-set 150 voor de Blueline regenwaterputten is een zelf-bouw pakket om in uw Blueline regenput te monteren. Het pakket bestaat uit:

-Trident 150 filter met skimmer overloop.

-3 bocht 30 graden mof-mof

-1 bocht 90 graden mof-mof

-1 rustige toevoer.


-1 steekmof 2x mof DN 110

Trident Technologie van de Trident Regenwaterfilters

Voordat u regenwater in uw woning wilt gebruiken wilt u er zeker van zijn dat het regenwater schoon is. GEP heeft hiervoor filters ontwikkeld op basis van Trident filtertechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat vuildeeltjes van het regenwater gescheiden worden voordat het schone regenwater in de tank opgeslagen wordt.

Een Tridentfilter bestaat uit een filteroppervlak van speciale driehoekvormige lamellen die haaks op de stroomrichting staan. Deze lamellen zijn gekanteld zodat het stromende regenwater door de openingen tussen de lamellen gedrukt wordt. Vuildeeltjes blijven niet achter op de filterplaat, ze hechten niet zo snel dankzij de gepolijste Trident Lamellen.

Omdat de vuildeeltjes na verloop van tijd de openingen van het filter kunnen blokkeren is het belangrijk het filter schoon te houden. Een vervuild filter zorgt er immers voor dat er minder regenwater in de tank stroomt en het rendement van het regenwatersysteem afneemt. Om er zeker van te zijn dat uw filter tijdig gereinigd wordt, zijn alle Trident filters leverbaar met een sproeier inclusief automatische aan en uit schakelaar. Met een Tridentfilter bent u dus verzekerd van zuiver regenwater en een hoog rendement van uw regenwatersysteem met minimaal onderhoud.




Trident Regenwaterfilters kenmerken zich door een zeer hoog rendement.



Trident Regenwaterfilters zijn te voorzien van automatische filterreinigers.


© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Aansluitingen van Blueline Regenwatertank met Trident 150 Filterset




Optionele toebehoren

• Sproeier voor Trident 150 Tankfilter
maakt een eenvoudige en automatische reiniging van het filter mogelijk. De sproeier reinigt het filteroppervlak door middel van waterdruk via een speciale krachtige kegelsproeier van messing.
• Automatische tijdsgestuurde filterreiniger,
maakt een automatische filterreiniging mogelijk. De sproeier spuit het filteroppervlak op gezette tijden schoon. Timer is digitaal te programmeren, wordt geleverd inclusief magneetventiel 1⁄2“ messing.



Afmetingen en specificaties van Trident 150 Blueline Filterset

Trident 150 Filter	
Hoogte **A** in mm	290
Lengte **B** in mm	530
Breedte **C** in mm	150
Hoogteverschil aanvoer-afvoer **D** in mm	40
Aansluiting **IN** in mm	ø 110
Aansluiting **UIT** Vuil water in mm	ø 110
Aansluiting **UIT** Schoon water in mm	ø 110
Gewicht in kg	ca. 3
Opening met deksel in cm	27 x 13
Aansluiting filter sproeier (optioneel)	½“ Bu



Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
401111	Trident 150 Blueline Filterset, compleet regenwaterfilterset t.b.v. Blueline Regenwatertank	2
401151	Sproeier voor Trident 150 filter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger 1/2”	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401158	Alarmsensor als terugslagbeveiliging	2
401157	Fijnfilter Filterzak	2
401165	Keerklep 110 mm	2

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Varitank Flexoline Trident 150/325 Klasse A



Varitank Flexiline Trident 325

Produktvoordelen

- verschillende volumes leverbaar, van 5.000 tot 20.000 liter
- 100% waterdichte onderkuip, gefabriceerd uit één stuk
- draaibaar, inkortbaar en telescopisch
- zeer kindveilig
- grondwaterbestendig
- inclusief Trident regenwaterfilter met Trident-Filtertechnologie en overloop met skimmer-effect
- inclusief rustige toevoer, demontabel filter en mantelbuisaansluiting

Omschrijving

- speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkelde tank uit één stuk van beton
- geïntegreerd trident regenwaterfilter, clickverbinding en rustige toevoer
- filter is onderhoudsarm dankzij zelfreinigende werking* en zeer eenvoudig demontabel
- Filter voorziet in overloop met skimmer-effect
- gebruiksklare aansluitingen voor toevoer,overloop en mantelbuis (ø110)
- geïntegreerde bevestigingsplaat ten behoeve van drijvende aanzuiging en bekabeling
- beloopbaar deksel, ook leverbaar met auto-bestendig of vrachtwagenbestendig deksel
- toegankelijk mangat, draaibaar, inkortbaar en telescopisch, zeer kindveilig
- onderverbindingen leverbaar
- bodemdeel uit één stuk, absoluut waterdicht

* bladeren en grof vuil worden vanzelf met het restwater afgevoerd. Kleine vuildeeltjes echter zoals stuifmeel, vet- en olieachtige stoffen kunnen het filtersegment vervuilen en het rendement van het filter verlagen. Het Trident filtersegment is derhalve uitneembaar voor reiniging of deze kan voorzien worden van een filtersproeier voor automatische reiniging.

trident® Filtertechnologie





Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Varitank Flexiline

Montage en plaatsing van Varitank Flexoline Trident 325

Indien gewenst levert GEP betonnen putten tot 10.000 liter met een vrachtwagen die voorzien is van een kraan. De betonnen putten worden op het gewenste afleveradres naast de vrachtwagen gelost*. Voorwaarde is en dat de loswerkzaamheden binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de put direct in het gat te plaatsen. Hiervoor moet de vrachtwagen de put kunnen bereiken op goede berijdbare ondergrond en er dient voldoende ruimte beschikbaar zijn om de losstempels zijdelings te kunnen uitzetten. De rijkwijdte van de kraan* moet de helling van de afgraving + diameter van de betonnen put kunnen overbruggen. Bij twijfel ligt de eindbeslissing altijd bij de chauffeur van de lossende vrachtwagen. Een indicatie van de maximale losafstand vindt u in de tabel. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De specifieke leveringsvoorwaarden betonnen tanks vindt u op www.regenwater.com.

*Zie tabel reikwijdte hijskraan.







Reikwijdte Hijskraan	
Tank type	**Reik-wijdte**
Tot 5.000	5,0 m
7.500	4,0 m
10.000	1,0 m
15.000	n.v.t.
20.000	n.v.t.

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Afmetingen en specificaties Varitank Flexoline Trident 325

Maten van Varitank Filter	
Hoogte H1 in mm	223
Hoogte H2 in mm	137
Hoogte H3 in mm	97
Hoogte H4 in mm	450-750
Overloop	25
Aansluiting aanvoer Ø 1 in mm	125
Aansluiting overloop Ø 2 in mm	125
Aansluiting mantelbuis Ø 3 in mm	110
Mangat in cm	Ø60





Belasting dek 16 kN/m² (Max grond dekking 80 cm). Mangat vierkant Ø60 cm. De optionele filtersproeier dient in de persleiding van het regenwatersysteem gemonteerd te worden, achter de KIWA-gecertificeerde beveiliging.

Afmetingen tank exclusief Varitank filterschacht Klasse A	Bruto Volume	Lengte L	Breedte B	Hoogte H	Gewicht	Max. Diepte Klasse A
Varitank Flexoline Trident 150/325 4.000 L Klasse A	**4.000 Liter**	245 cm	**220 cm**	125 cm	2.800 kg	205 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 5.000 L Klasse A	**5.000 Liter**	245 cm	**220 cm**	150 cm	3.150 kg	230 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L Klasse A	**7.500 Liter**	245 cm	**220 cm**	216 cm	3.800 kg	295 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L smal Klasse A	**7.500 Liter**	330 cm	**240 cm**	158 cm	4.600 kg	240 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 10.000 L Klasse A	**10.000 Liter**	330 cm	**240 cm**	197 cm	5.350 kg	280 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L Klasse A	**15.000 Liter**	340 cm	**290 cm**	233 cm	6.850 kg	315 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L smal Klasse A	**15.000 Liter**	430 cm	**240 cm**	229 cm	7.500 kg	310 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L Klasse A	**20.000 Liter**	440 cm	**330 cm**	210 cm	9.500 kg	290 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L smal Klasse A	**20.000 Liter**	450 cm	**290 cm**	230 cm	8.650 kg	310 cm

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403301	Varitank Flexoline Trident 150/325 4.000 L Klasse A	5
403302	Varitank Flexoline Trident 150/325 5.000 L Klasse A	5
403303	Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L Klasse A	5
403304	Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L smal Klasse A	5
403305	Varitank Flexoline Trident 150/325 10.000 L Klasse A	5
403306	Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L Klasse A	5
403307	Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L smal Klasse A	5
403308	Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L Klasse A	5
403309	Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L smal Klasse A	5
	Toebehoren	
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401152	Sproeierset voor Varitank 325 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$"	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401165	Keerklep 110 mm	2
403682	Varitank TWIST 2 meter	2
403681	Varitank TWIST 3 meter	2
	Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.	

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Varitank Flexoline Trident 150/325 Klasse B

WWW.REGENWATER.COM



Varitank Flexiline Trident 325

Produktvoordelen

- verschillende volumes leverbaar, van 5.000 tot 20.000 liter
- 100% waterdichte onderkuip, gefabriceerd uit één stuk
- draaibaar, inkortbaar en telescopisch
- zeer kindveilig
- grondwaterbestendig
- inclusief Trident regenwaterfilter met Trident-Filtertechnologie en overloop met skimmer-effect
- inclusief rustige toevoer, demontabel filter en mantelbuisaansluiting

Omschrijving

- speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkelde tank uit één stuk van beton
- geïntegreerd trident regenwaterfilter, clickverbinding en rustige toevoer
- filter is onderhoudsarm dankzij zelfreinigende werking* en zeer eenvoudig demontabel
- Filter voorziet in overloop met skimmer-effect
- gebruiksklare aansluitingen voor toevoer,overloop en mantelbuis (ø110)
- geïntegreerde bevestigingsplaat ten behoeve van drijvende aanzuiging en bekabeling
- beloopbaar deksel, ook leverbaar met auto-bestendig of vrachtwagenbestendig deksel
- toegankelijk mangat, draaibaar, inkortbaar en telescopisch, zeer kindveilig
- onderverbindingen leverbaar
- bodemdeel uit één stuk, absoluut waterdicht

* bladeren en grof vuil worden vanzelf met het restwater afgevoerd. Kleine vuildeeltjes echter zoals stuifmeel, vet- en olieachtige stoffen kunnen het filtersegment vervuilen en het rendement van het filter verlagen. Het Trident filtersegment is derhalve uitneembaar voor reiniging of deze kan voorzien worden van een filtersproeier voor automatische reiniging.

trident® Filtertechnologie





Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Varitank Flexiline

Montage en plaatsing van Varitank Flexoline Trident 325

Indien gewenst levert GEP betonnen putten tot 10.000 liter met een vrachtwagen die voorzien is van een kraan. De betonnen putten worden op het gewenste afleveradres naast de vrachtwagen gelost*. Voorwaarde is en dat de loswerkzaamheden binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de put direct in het gat te plaatsen. Hiervoor moet de vrachtwagen de put kunnen bereiken op goede berijdbare ondergrond en er dient voldoende ruimte beschikbaar zijn om de losstempels zijdelings te kunnen uitzetten. De rijkwijdte van de kraan* moet de helling van de afgraving + diameter van de betonnen put kunnen overbruggen. Bij twijfel ligt de eindbeslissing altijd bij de chauffeur van de lossende vrachtwagen. Een indicatie van de maximale losafstand vindt u in de tabel. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De specifieke leveringsvoorwaarden betonnen tanks vindt u op www.regenwater.com.

*Zie tabel reikwijdte hijskraan.






Reikwijdte Hijskraan


Tank type	Reik-wijdte
Tot 5.000	5,0 m
7.500	4,0 m
10.000	1,0 m
15.000	n.v.t.
20.000	n.v.t.

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Afmetingen en specificaties Varitank Flexoline Trident 325

Maten van Varitank Filter	
Hoogte H1 in mm	223
Hoogte H2 in mm	137
Hoogte H3 in mm	97
Hoogte H4 in mm	450-750
Overloop	25
Aansluiting aanvoer Ø 1 in mm	125
Aansluiting overloop Ø 2 in mm	125
Aansluiting mantelbuis Ø 3 in mm	110
Mangat in cm	Ø60





Zijaanzicht

Belasting dek 125 kN/m². Mangat vierkant Ø60 cm. De optionele filtersproeier dient in de persleiding van het regenwatersysteem gemonteerd te worden, achter de KIWA-gecertificeerde beveiliging.

Afmetingen tank exclusief Varitank filterschacht Klasse B	Bruto Volume	Lengte L	Breedte B	Hoogte H	Gewicht	Max. Diepte Klasse A	Max. Diepte Klasse B
Varitank Flexoline Trident 150/325 4.000 L Klasse B	**4.000 Liter**	245 cm	**220 cm**	133 cm	3.550 kg	275 cm	205 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 5.000 L Klasse B	**5.000 Liter**	245 cm	**220 cm**	158 cm	3.900 kg	300 cm	230 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L Klasse B	**7.500 Liter**	245 cm	**220 cm**	224 cm	4.550 kg	365 cm	295 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L smal Klasse B	**7.500 Liter**	330 cm	**240 cm**	166 cm	6.000 kg	310 cm	240 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 10.000 L Klasse B	**10.000 Liter**	330 cm	**240 cm**	206 cm	6.650 kg	350 cm	280 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L Klasse B	**15.000 Liter**	340 cm	**290 cm**	241 cm	8.650 kg	385 cm	315 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L smal Klasse B	**15.000 Liter**	430 cm	**240 cm**	237 cm	9.000 kg	380 cm	310 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L Klasse B	**20.000 Liter**	440 cm	**330 cm**	218 cm	11.600 kg	370 cm	290 cm
Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L smal Klasse B	**20.000 Liter**	450 cm	**290 cm**	238 cm	10.600 kg	380 cm	310 cm

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403310	Varitank Flexoline Trident 150/325 4.000 L Klasse B	5
403311	Varitank Flexoline Trident 150/325 5.000 L Klasse B	5
403312	Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L Klasse B	5
403313	Varitank Flexoline Trident 150/325 7.500 L smal Klasse B	5
403314	Varitank Flexoline Trident 150/325 10.000 L Klasse B	5
403315	Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L Klasse B	5
403316	Varitank Flexoline Trident 150/325 15.000 L smal Klasse B	5
403317	Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L Klasse B	5
403318	Varitank Flexoline Trident 150/325 20.000 L smal Klasse B	5
	Toebehoren	
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401152	Sproeierset voor Varitank 325 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$"	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401165	Keerklep 110 mm	2
403682	Varitank TWIST 2 meter	2
403681	Varitank TWIST 3 meter	2
	Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.	

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Varitank Flexoline Trident 450 Klasse A



Varitank Flexiline Trident 325

Produktvoordelen

- verschillende volumes leverbaar, van 5.000 tot 20.000 liter
- 100% waterdichte onderkuip, gefabriceerd uit één stuk
- draaibaar, inkortbaar en telescopisch
- zeer kindveilig
- grondwaterbestendig
- inclusief Trident regenwaterfilter met Trident-Filtertechnologie en overloop met skimmer-effect
- inclusief rustige toevoer, demontabel filter en mantelbuisaansluiting

Omschrijving

- speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkelde tank uit één stuk van beton
- geïntegreerd trident regenwaterfilter, clickverbinding en rustige toevoer
- filter is onderhoudsarm dankzij zelfreinigende werking* en zeer eenvoudig demontabel
- Filter voorziet in overloop met skimmer-effect
- gebruiksklare aansluitingen voor toevoer,overloop en mantelbuis (ø160)
- geïntegreerde bevestigingsplaat ten behoeve van drijvende aanzuiging en bekabeling
- beloopbaar deksel, ook leverbaar met auto-bestendig of vrachtwagenbestendig deksel
- toegankelijk mangat, draaibaar, inkortbaar en telescopisch, zeer kindveilig
- onderverbindingen leverbaar
- bodemdeel uit één stuk, absoluut waterdicht

* bladeren en grof vuil worden vanzelf met het restwater afgevoerd. Kleine vuildeeltjes echter zoals stuifmeel, vet- en olieachtige stoffen kunnen het filtersegment vervuilen en het rendement van het filter verlagen. Het Trident filtersegment is derhalve uitneembaar voor reiniging of deze kan voorzien worden van een filtersproeier voor automatische reiniging.

trident® Filtertechnologie





Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Varitank Flexiline

Montage en plaatsing van Varitank Flexoline Trident 450

Indien gewenst levert GEP betonnen putten tot 10.000 liter met een vrachtwagen die voorzien is van een kraan. De betonnen putten worden op het gewenste afleveradres naast de vrachtwagen gelost*. Voorwaarde is en dat de loswerkzaamheden binnen 30 minuten uitgevoerd kunnen worden. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de put direct in het gat te plaatsen. Hiervoor moet de vrachtwagen de put kunnen bereiken op goede berijdbare ondergrond en er dient voldoende ruimte beschikbaar zijn om de losstempels zijdelings te kunnen uitzetten. De rijkwijdte van de kraan* moet de helling van de afgraving + diameter van de betonnen put kunnen overbruggen. Bij twijfel ligt de eindbeslissing altijd bij de chauffeur van de lossende vrachtwagen. Een indicatie van de maximale losafstand vindt u in de tabel. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De specifieke leveringsvoorwaarden betonnen tanks vindt u op www.regenwater.com.

*Zie tabel reikwijdte hijskraan.






Reikwijdte Hijskraan


Tank type	Reik-wijdte
Tot 5.000	5,0 m
7.500	4,0 m
10.000	1,0 m
15.000	n.v.t.
20.000	n.v.t.

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Afmetingen en specificaties Varitank Flexoline Trident 450

Maten van Varitank Filter	
Hoogte H1 in mm	223
Hoogte H2 in mm	137
Hoogte H3 in mm	97
Hoogte H4 in mm	450-750
Overloop	25
Aansluiting aanvoer Ø 1 in mm	160
Aansluiting overloop Ø 2 in mm	160
Aansluiting mantelbuis Ø 3 in mm	160
Mangat in cm	Ø60





Belasting dek 16 kN/m² (Max grond dekking 80 cm). Mangat vierkant Ø60 cm. De optionele filtersproeier dient in de persleiding van het regenwatersysteem gemonteerd te worden, achter de KIWA-gecertificeerde beveiliging.

Afmetingen tank exclusief Varitank filterschacht Klasse A	Bruto Volume	Lengte L	Breedte B	Hoogte H	Gewicht	Max. Diepte Klasse A
Varitank Flexoline Trident 450 4.000 L Klasse A	**4.000 Liter**	245 cm	**220 cm**	125 cm	2.800 kg	205 cm
Varitank Flexoline Trident 450 5.000 L Klasse A	**5.000 Liter**	245 cm	**220 cm**	150 cm	3.150 kg	230 cm
Varitank Flexoline Trident 450 7.500 L Klasse A	**7.500 Liter**	245 cm	**220 cm**	216 cm	3.800 kg	295 cm
Varitank Flexoline Trident 450 7.500 L smal Klasse A	**7.500 Liter**	330 cm	**240 cm**	158 cm	4.600 kg	240 cm
Varitank Flexoline Trident 450 10.000 L Klasse A	**10.000 Liter**	330 cm	**240 cm**	197 cm	5.350 kg	280 cm
Varitank Flexoline Trident 450 15.000 L Klasse A	**15.000 Liter**	340 cm	**290 cm**	233 cm	6.850 kg	315 cm
Varitank Flexoline Trident 450 15.000 L smal Klasse A	**15.000 Liter**	430 cm	**240 cm**	229 cm	7.500 kg	310 cm
Varitank Flexoline Trident 450 20.000 L Klasse A	**20.000 Liter**	440 cm	**330 cm**	210 cm	9.500 kg	290 cm
Varitank Flexoline Trident 450 20.000 L smal Klasse A	**20.000 Liter**	450 cm	**290 cm**	230 cm	8.650 kg	310 cm

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
	Varitank Flexoline Trident 450 4.000 L Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 5.000 L Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 7.500 L Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 7.500 L smal Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 10.000 L Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 15.000 L Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 15.000 L smal Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 20.000 L Klasse A	5
	Varitank Flexoline Trident 450 20.000 L smal Klasse A	5
	Toebehoren	
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401152	Sproeierset voor Varitank 450 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$"	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401165	Keerklep 110 mm	2
403682	Varitank TWIST 2 meter	2
403681	Varitank TWIST 3 meter	2
	Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.	

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Varitank Flatline Trident 150/325

Regenwater

WWW.REGENWATER.COM

25 JAAR GARANTIE

Produktvoordelen

- Zeer kindveilig
- Verkeersbelastbaar
- Bestand tegen grondwater
- Zeer geringe inbouwdiepte, weinig grondwerk
- Prefab aansluitingen, zeer snelle montage
- Prefab ingebouwd Regenwaterfilter
- Hoog netto volume dankzij pomphuis
- Filter voorziet in overloop met skimmer-effect
- Draaibaar, inkortbaar en telescopisch



Varitank Flatline

Omschrijving

De nieuwe generatie Regenwatertanks, met prefab gemonteerd Trident Filter, zeer snel en eenvoudig in te graven en aan te sluiten. Slechts 65 cm diep, dus zeer eenvoudig te plaatsen! Geringe grondwerken en korte montagetijden. Leverbaar in 1.500, 3.000, 5.000 en 7.500 liter. De Varitank Flatline regenwatertank is bestand tegen grondwater (tot 50 cm) en klasse B verkeersbelastbaar (personenauto). In te graven tot max. 150 cm ondergronds (vanaf bovenkant tank). Dankzij pomphuis met speciale vlotterschakelaar wordt een groot netto tankvolume mogelijk gemaakt.

trident Filtertechnologie

Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar van Varitank Flatline

De deksels voor de Varitank Flatline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftap-kranen, de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal. Let op: de Varitanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststofdeksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.



Beloopbaar deksel van Flatline (filter)tank



Deksel Twin-cover met pompaansluiting



Telescopisch

Verkeersbelastbaar deksel voor Flatline (filter)tank


Schachtverlengingen




Schachtverlengingen 20 en 60 cm




Speciale vlotterschakelaar maakt hoog netto tankvolume mogelijk






Detail van kinderveilig deksel van Varitanks

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520




Aansluitingen Varitank Flatline 150/325

1. HWA Aanvoer
2. Schoon gefilterd water
3. Overloop met vuil water



Let op! De schacht valt over de kraag van de tank met een rubber pakking. De schacht valt er ca. 75 mm overheen. Dus totale hoogte = C + H4 - 75 mm



Afmetingen en specificaties van Varitank Flatline 450

Volume in liter	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte tank A in mm	Hoogte pomphuis B in mm	Hoogte tank C in mm	Gewicht in kg	Toevoer en over-loop in mm	Mantel-buis in mm	H1 in mm	H2 in mm	H3 in mm	H4 Tele-sco-pisch
1.500	2.400	1.200	650	100	880	80	ø110/ ø125	ø 110	223	137	97	450-750
3.000	2.400	2.400	650	100	880	170	ø110/ ø125	ø 110	223	137	97	450-750
5.000	2.960	2.220	920	100	1.215	250	ø110/ ø125	ø 110	223	137	97	450-750
7.500	3.340	2.310	1.125	0	1.260	310	ø110/ ø125	ø110	223	137	97	450-750
10.000	5.920	2.220	920	0	1.215	500	ø110/ ø125	ø 110	223	137	97	450-750
15.000	6.680	2.310	1.125	0	1.260	620	ø110/ ø125	ø 110	223	137	97	450-750

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403101	Varitank Flatline 150/325 1.500 liter	3
403102	Varitank Flatline 150/325 3.000 liter	3
403103	Varitank Flatline 150/325 5.000 liter	3
403104	Varitank Flatline 150/325 7.500 liter	3
403105	Varitank Flatline 150/325 10.000 liter	3
403106	Varitank Flatline 150/325 15.000 liter	3
403515	Koppelingsset 50 mm voor koppeling van twee Flatlinetanks	3
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401152	Sproeierset voor Varitank 325 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$”	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401165	Keerklep 110 mm	2
403659	Speciale Flatline aanzuigset voor hoog rendement van tankvolume	2
	Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.	

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Varitank Flatline Trident 450

Regenwater

WWW.REGENWATER.COM

25 JAAR GARANTIE

Produktvoordelen

- Zeer kindveilig
- Verkeersbelastbaar
- Bestand tegen grondwater
- Zeer geringe inbouwdiepte, weinig grondwerk
- Prefab aansluitingen, zeer snelle montage
- Prefab ingebouwd Regenwaterfilter
- Hoog netto volume dankzij pomphuis
- Filter voorziet in overloop met skimmer-effect
- Draaibaar, inkortbaar en telescopisch



Varitank Flatline

Omschrijving

De nieuwe generatie Regenwatertanks, met prefab gemonteerd Trident Filter, zeer snel en eenvoudig in te graven en aan te sluiten. Slechts 65 cm diep, dus zeer eenvoudig te plaatsen! Geringe grondwerken en korte montagetijden. Leverbaar in 1.500, 3.000, 5.000 en 7.500 liter. De Varitank Flatline regenwatertank is bestand tegen grondwater (tot 50 cm) en klasse B verkeersbelastbaar (personenauto). In te graven tot max. 150 cm ondergronds (vanaf bovenkant tank). Dankzij pomphuis met speciale vlotterschakelaar wordt een groot netto tankvolume mogelijk gemaakt.

trident Filtertechnologie

Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar van Varitank Flatline

De deksels voor de Varitank Flatline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftap-kranen, de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal. Let op: de Varitanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststofdeksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.



Beloopbaar deksel van Flatline (filter)tank



Deksel Twin-cover met pompaansluiting



Verkeersbelastbaar deksel voor Flatline (filter)tank


Schachtverlengingen




Schachtverlengingen 20 en 60 cm




Speciale vlotterschakelaar maakt hoog netto tankvolume mogelijk






Detail van kinderveilig deksel van Varitanks

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520




Aansluitingen Varitank Flatline 450

1. HWA Aanvoer
2. Schoon gefilterd water
3. Overloop met vuil water



Let op! De schacht valt over de kraag van de tank met een rubber pakking. De schacht valt er ca. 75 mm overheen. Dus totale hoogte = C + H4 - 75 mm



Afmetingen en specificaties van Varitank Flatline 450

Volume in liter	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte tank A in mm	Hoogte pomphuis B in mm	Hoogte tank C in mm	Gewicht in kg	Toevoer en over-loop in mm	Mantel-buis in mm	H1 in mm	H2 in mm	H3 in mm	H4 Telesco-pisch
1.500	2.400	1.200	650	100	880	80	ø160	ø160	223	137	97	450-750
3.000	2.400	2.400	650	100	880	170	ø160	ø160	223	137	97	450-750
5.000	2.960	2.220	920	100	1.215	250	ø160	ø160	223	137	97	450-750
7.500	3.340	2.310	1.125	0	1.260	310	ø160	ø160	223	137	97	450-750
10.000	5.920	2.220	920	0	1.215	500	ø160	ø160	223	137	97	450-750
15.000	6.680	2.310	1.125	0	1.260	620	ø160	ø160	223	137	97	450-750

Tanks worden geleverd zonder deksel en schachtverlenging, niet vergeten de gewenste er bij te bestellen.

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403101	Varitank Flatline 450 1.500 liter	3
403102	Varitank Flatline 450 3.000 liter	3
403103	Varitank Flatline 450 5.000 liter	3
403104	Varitank Flatline 450 7.500 liter	3
403105	Varitank Flatline 450 10.000 liter	3
403106	Varitank Flatline 450 15.000 liter	3
403515	Koppelingsset 50 mm voor koppeling van twee Flatlinetanks	3
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401152	Sproeierset voor Varitank 450 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$”	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401165	Keerklep 110 mm	2
403659	Speciale Flatline aanzuigset voor hoog rendement van tankvolume	2
	Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.	

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Varitank Blueline 150/325



Varitank Blueline

Produktvoordelen

- **Verschillende volumes leverbaar, van 1.500 tot 10.000 liter**
- **100% waterdicht, gefabriceerd uit één stuk**
- **Gering gewicht, praktische plaatsing**
- **Belastbaar voor zwaar verkeer**
- **Prefab ingebouwd Trident 150 Tankfilter**
- **3 Prefab gemonteerde aansluitingen, met manchet**
- **Filter voorziet in overloop met skimmer-effect**
- **Kant-en-klaar, draaibaar, inkortbaar en telescopisch**

Omschrijving

De nieuwe generatie regenwatertanks.
Speciaal voor regenwateropslag ontwikkelde kunststof tanks uit één stuk, naadloos geproduceerd. De schacht is standaard voorzien van aansluitingen van elk 110 mm en een mangat van 60 cm diameter die de tanks toegankelijk maken na uitname van Trident Varitankfilter. Tanks zijn voorzien van verstevingingsringen voor robuuste stabiliteit, bestendig voor zwaar verkeer (SLW30 klasse) en voor éénderde in het grondwater te plaatsen. Tanks zijn vervaardigd van recyclebaar PE (polyethyleen). Tanks zijn onderling te koppelen met een koppelingsset. Tanks zijn uit te voeren met schachten of deksels. (Deze worden niet standaard meegeleverd.)

trident Filtertechnologie

Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar van Varitank Blueline

De deksels voor de Blueline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftapkranen, de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal.

Let op: de Blueline Varitanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststofdeksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.



Beloopbaar deksel van Blueline (filter)tank



Deksel Twin-cover met pompaansluiting





Verkeersbelastbaar deksel voor Flatline (filter)tank

Schachtverlengingen voor Varitank Blueline



Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Blueline (filter)tank






Detail van kinderveilig deksel van Varitanks


© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520


WWW.REGENWATER.COM

Afmetingen Varitank



Let op! De schacht valt over de kraag van de tank met een rubber pakking. De schacht valt er ca. 75 mm overheen. Dus totale hoogte = A + H4 - 75 mm





Aansluitingen Varitank Blueline 150/325

Afmetingen en specificaties van Varitank Blueline 150/325

Type	Gewicht in kg	Toevoer en over-loop	Mantel-buis	Hoogte A in cm	Lengte B in cm	Hoogte C in cm	Breedte F in cm	Hoogte G in cm	H1 in mm	H2 in mm	H3 in mm	H4 in mm
1500 L	55	ø110	ø110	120	213	105	ø 110	6	223	137	97	450-750
2500 L	90	ø110	ø110	159	240	133	ø 136	26	223	137	97	450-750
5000 L	150	ø110	ø110	225	240	198	ø 201	27	223	137	97	450-750
7500 L	210	ø110	ø110	233	277	225	ø 231	8	223	137	97	450-750
10000 L	340	ø110	ø110	233	340	225	ø 231	8	223	137	97	450-750

Tanks worden geleverd zonder deksel, niet vergeten deze er bij te bestellen.

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403201	Varitank Blueline 150/325 1.500 liter	3
403202	Varitank Blueline 150/325 2.500 liter	3
403203	Varitank Blueline 150/325 5.000 liter	3
403204	Varitank Blueline 150/325 7.500 liter	3
403205	Varitank Blueline 150/325 10.000 liter	3
403515	Koppelingsset 50 mm voor koppeling van twee bluelinetanks	3
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401152	Sproeierset voor Varitank 325 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$"	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401165	Keerklep 110 mm	2
	Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.	

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Varitank Blueline 450



Varitank Blueline

Produktvoordelen

- Verschillende volumes leverbaar, van 1.500 tot 10.000 liter
- 100% waterdicht, gefabriceerd uit één stuk
- Gering gewicht, praktische plaatsing
- Belastbaar voor zwaar verkeer
- Prefab ingebouwd Trident 150 Tankfilter
- 3 Prefab gemonteerde aansluitingen, met manchet
- Filter voorziet in overloop met skimmer-effect
- Kant-en-klaar, draaibaar, inkortbaar en telescopisch

Omschrijving

De nieuwe generatie regenwatertanks.
Speciaal voor regenwateropslag ontwikkelde kunststof tanks uit één stuk, naadloos geproduceerd. De schacht is standaard voorzien van aansluitingen van elk 160 mm en een mangat van 60 cm diameter die de tanks toegankelijk maken na uitname van Trident Varitankfilter. Tanks zijn voorzien van verstevingingsringen voor robuuste stabiliteit, bestendig voor zwaar verkeer (SLW30 klasse) en voor éénderde in het grondwater te plaatsen. Tanks zijn vervaardigd van recyclebaar PE (polyethyleen). Tanks zijn onderling te koppelen met een koppelingsset. Tanks zijn uit te voeren met schachten of deksels. (Deze worden niet standaard meegeleverd.)

trident Filtertechnologie

Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar van Varitank Blueline

De deksels voor de Blueline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftapkranen, de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal.

Let op: de Blueline Varitanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststofdeksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.



Beloopbaar deksel van Blueline (filter)tank



Deksel Twin-cover met pompaansluiting





Verkeersbelastbaar deksel voor Flatline (filter)tank

Schachtverlengingen voor Varitank Blueline



Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Blueline (filter)tank






Detail van kinderveilig deksel van Varitanks


© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520


WWW.REGENWATER.COM

Afmetingen Varitank Blue-



Let op! De schacht valt over de kraag van de tank met een rubber pakking. De schacht valt er ca. 75 mm overheen. Dus totale hoogte = A + H4 - 75 mm





Aansluitingen Varitank Blueline 450

Afmetingen en specificaties van Varitank Blueline 450

Type	Gewicht in kg	Toevoer en over-loop	Mantel-buis	Hoogte A in cm	Lengte B in cm	Hoogte C in cm	Breedte F in cm	Hoogte G in cm	H1 in mm	H2 in mm	H3 in mm	H4 in mm
1500 L	55	ø160	ø160	120	213	105	ø 110	6	223	137	97	450-750
2500 L	90	ø160	ø160	159	240	133	ø 136	26	223	137	97	450-750
5000 L	150	ø160	ø160	225	240	198	ø 201	27	223	137	97	450-750
7500 L	210	ø160	ø160	233	277	225	ø 231	8	223	137	97	450-750
10000 L	340	ø160	ø160	233	340	225	ø 231	8	223	137	97	450-750


Tanks worden geleverd zonder deksel, niet vergeten deze er bij te bestellen.

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403201	Varitank Blueline 450 1.500 liter	3
403202	Varitank Blueline 450 2.500 liter	3
403203	Varitank Blueline 450 5.000 liter	3
403204	Varitank Blueline 450 7.500 liter	3
403205	Varitank Blueline 450 10.000 liter	3
403515	Koppelingsset 50 mm voor koppeling van twee bluelinetanks	3
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401152	Sproeierset voor Varitank 450 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger $^1/_2$"	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401165	Keerklep 110 mm	2
	Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.	

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

De Varitank filterschacht - uniek en innovatief



Beschrijving

GEP heeft een unieke filterschacht ontwikkeld die toepasbaar is op alle kunststof tanks, maar ook op de betonnen regenwaterputten van GEP. Uit 15 jaar werf -en praktijkervaring heeft GEP de unieke Varitank filterschacht ontwikkeld met volgende eigenschappen en voordelen.

1. De schachten schuiven over elkaar en bevestigen we met rubberen dichtingsringen om een optimale afdichting te bekomen. Een eenvoudige tijdsbesparende en waterdichte oplossing. Dit systeem zorgt er dus voor dat men het gebruik van kitten, lasnaden of mortel kan vermijden.
2. Men kan de schacht t.o.v. van de tank draaien, zodat men minder koppelstukken nodig heeft.
3. De afzaagbare en telescopische schachten zullen u direct geld opleveren, daar het arbeidsintensief opmetsen van een mangat niet meer nodig is. Het opmetsen van een mangat is niet meer van deze tijd! Men kan deze schachten afzagen of ophogen in een handomdraai.
4. De opzetschacht is vervolgens telescopisch ten opzichte van de binnenschacht. Zo kan het deksel tot op de millimeter nauwkeurig gelijkgesteld worden aan het niveau van het maaiveld. Dat kan ook in een later stadium van de bouw als uiteindelijk de tuin gereed gemaakt wordt. Ook dit scheelt weer passtukken, en dus geld en tijd. En laten we wel zijn; wie wil er in zijn tuin een deksel dat niet mooi vlak uitgelijnd is?
5. De schachten zijn uitbreidbaar met extra aansluitingen die snel en eenvoudig aangebracht kunnen worden.
6. Het dekselset is tenslotte draaibaar ten op zichte van de schacht en de tank. Bij afwerkingen met voegen zal men de voeglijn dus altijd perfect kunnen volgen. Dit deksel kan men ook licht kantelen om in hellende vlakken toch een perfecte afwerking te maken.

Kortom: de schachten en deksels bieden een telescopische, inkortbare, draaibare en verlengbare optie. Het zeer brede assortiment deksels dat hierop past biedt voor iedere situatie een kinderveilige en “onzichtbare” afdekking.

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403414	Rond dekselset, klasse A beloopbaar, kinderveilige sluiting	3
403419	Rond dekselset, lichtverkeer belastbaar	3
403421	Rond dekselset , twincover met messing kranen	3
403413	Rond dekselset, verzinkt staal, klasse B verkeersbelastbaar, inclusief verhoging 60 cm	3
403415	Vierkant dekselset, klasse B verkeersbelastbaar, kunststof	3
403417	Vierkant dekselset, klinkerdeksel	3
403418	Vierkant dekselset, grasdeksel	3
403416	Vierkant dekselset, klasse D, verkeersbelastbaar	3
403420	Vierkant dekselset, werfdeksel, beloopbaar	3
403512	Binnenschacht 60 cm voor Varitanks	3
403514	Schachtverlenging 20 cm met afdichtingsring	3
403513	Schachtverlenging 60 cm met afdichtingsring	3
403519	Dichtingsring	3

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.


GEP binnenschacht


GEP schacht 20 cm


GEP schacht 60 cm


GEP dichtingsring

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Zeer ruim assortiment deksels



GEP Varitank Dekselset, klasse A beloopbaar, kinderveilig-
Het kunststof klasse A deksel is beloopbaar en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is rond, isolerend en voorzien van kinderveilige sluitingen. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.




GEP Varitank Dekselset, licht verkeersbelastbaar, kinderveilig.
Het kunststof deksel is belastbaar voor licht verkeer tot een wiellast van 600 kg. Deksel is rond en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is voorzien van kinderveilige sluitingen. Wordt geleverd inclusief 10 cm telescopische schacht en dichtingsring.




GEP Varitank Dekselset, Twincover, kinderveilig.
Het kunststof klasse A deksel is beloopbaar en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is rond, isolerend en voorzien van kinderveilige sluitingen. Het deksel voorziet in een klein deksel waaronder zich twee gardena-aansluitingen bevinden met kranen. Ideal als tuinsysteem. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.



GEP Varitank Dekselset, klasse B verkeersbelastbaar, kinderveilig.
Het kunststof klasse B deksel is belastbaar verkeersklasse B (personenwagen) en voorzien van anti-slip profiel. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Bestrating rondom is daardoor snel, eenvoudig en mooi aan te leggen. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.



GEP Varitank Dekselset, Klinkerdeksel.
Het aluminium deksel voorziet in de ideale basis om het deksel "onzichtbaar" in een klinkerbestrating te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan klinkers tot 10 cm dik. Bestrating rondom het vierkante buitenkader is snel, eenvoudig en mooi aan te leggen. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.



GEP Varitank Dekselset, Grasdeksel.
Het aluminium grasdeksel voorziet in de ideale basis om het deksel "onzichtbaar" in een gazon te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan de drainageplaat, geotextiel en het gras. Wordt geleverd inclusief 20 cm telescopische schacht, dichtingsring, drainageplaat en geotextiel.




GEP Varitank Dekselset, Klasse D deksel.
Het gietijzeren klasse-D deksel is belastbaar voor zwaar verkeer. Het gietijzeren deksel is rond en valt in een vierkant kader. Dit vierkante buitenkader heeft een betonnen fundering die in de bestrating verwerkt kan worden.




GEP Varitank Dekselset, Werfdeksel.
Het kunststof deksel is vierkant en beloopbaar. Geldt eigenlijk als semi-permanente afdekking voor werfwerkzaamheden om ongevallen te voorkomen en vuil in de tank of put te vermijden. Wordt geleverd met 20 cm telescopische schacht en dichtingsring.

GEP Waterzak Systeem

IRM Intelligent Regenwater Management



1. IRM®**-3 -Rainmanager RMC** (zie pagina W48)
2. **Rainus Buisfilter** (zie pagina W68)
3. **Waterzak** (zie pagina W25)
4. **Waterschacht met aanzuigkorf**



Waterzak met waterschacht



Rainus Buisfilter

Voordelen


- **ideaal zelfbouwpakket!**
- **zeer veilige werking** dankzij interne suppletie op basis van EN1717, Belgaqua en KIWA gekeurd
- **snelle en eenvoudige montage** dankzij stekkerklare levering
- **extreem stille werking** dankzij geluidsdempende design-behuizing en stille vlotter
- **universeel toepasbaar** dankzij flexibele zak
- **ook toepasbaar bij bestaande en renovatiebouw** dankzij Rainus Buisfilters
- **volautomatisch en compact** dankzij IRM®-technologie met ingebouwde pomp en besturing

BELGAQUA CERTIFICAAT

kiwa gecertificeerd WATERLEIDING-TECHNISCH VEILIG

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Flexibel waterzaksysteem



Waterzak

Produktvoordelen

- geschikt voor kruipruimte
- eenvoudige en snelle montage
- geen graafwerk
- ook voor bestaande renovatiebouw



Waterschacht

Beschrijving

Waterzak

Speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkeld flexibel waterzaksysteem. Speciaal lichtdicht materiaal voorkomt algenvorming. De kunststof schacht is uitgevoerd met geïntegreerde rustige toevoer, overloopsifon en flexibele aanzuiging en een onder/zijdelingse aansluiting waarop de vulleiding van de flexibele waterzak aangesloten kan worden. De flexibele waterzak is voorzien van bevestigingsringen, vulleidingaansluiting en ontluchting.

De waterzak bestaat uit een schacht en een opslagzak, gekoppeld door een onderverbinding, zodat er een comunicerend vat ontstaat. De schacht is rond 31,5 cm, heeft een hoogte van 100 cm en de volgende aansluitingen: toevoer 110 mm, zakaansluiting 110 mm en een ingebouwd overloopsifon van 110 mm. Waterzak wordt geleverd inclusief 4 ophangogen aan de bovenzijde, een ontluchting van 75 mm aan de bovenzijde en een toevoerbuis van 110 mm aan de onderzijde van de zak.

Specificaties

Aansluiting toevoer	110 mm
Aansluiting overloop	110 mm
Aansluiting vulleiding	110 mm
Diameter schacht	500 mm
Hoogte schacht	1.000 mm
Materiaal schacht	PE kunststof
Materiaal waterzak	zwart EPDM
Materiaal dikte	1,2 mm
Materiaal bevestigingsringen	kunststof
Aansluiting aanzuigleiding	1“ bu

*** Maatwerk mogelijk op aanvraag**

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	Volume	Lengte	Breedte	PG
403701	Waterzak 2.000 liter met waterschacht	ca. 2.000 Liter	200 cm	300 cm	3
403705	Waterzak 4.000 liter met waterschacht	ca. 4.000 Liter	200 cm	600 cm	3
403708	Waterzak 6.000 liter met waterschacht	ca. 6.000 Liter	400 cm	400 cm	3
403710	Waterzak 8.000 liter met waterschacht	ca. 8.000 Liter	400 cm	500 cm	3
403712	Waterzak 10.000 liter met waterschacht	ca. 10.000 Liter	500 cm	500 cm	3
403713	Waterzak 12.000 liter met waterschacht	ca. 12.000 Liter	500 cm	600 cm	3
403714	Waterzak 15.000 liter met waterschacht	ca. 15.000 Liter	600 cm	600 cm	3
403715	Waterzak 20.000 liter met waterschacht	ca. 20.000 Liter	800 cm	600 cm	3
403659	Flatline-waterzak aanzuigset	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk. *Alle prijzen zijn inclusief schacht

Kunststof Binnentanks Type AquaFlow



Grijze AQF binnentanks met koppelstuk

Produktvoordelen

- UV bescherming tegen algengroei
- Speciale maten, passen door standaard deur
- Een eenvoudige snelle montage
- Voorzien van draaggrepen
- Flexibel uitbreidbaar
- Prefab aansluitingen
- Voorzien van deksel
- Voorzien van sensor doorvoering



Blauwe AQF binnentanks

750 en 1.000 liter

Omschrijving

De kunststof tanks type AquaFlow AQF zijn in verschillende uitvoeringen en volumes leverbaar. De tanks kenmerken zich door hun stevige constructieve eigenschappen en handvaten voor eenvoudige plaatsing. Standaard zijn de tanks uitgerust met een kinderveilig deksel van 240 mm diameter. De types AQF 570 en 690 zijn daarnaast uitgerust met een aantal extra aansluitingen. Deze tanks worden daarom veel toegepast bij specifieke toepassingen zoals warm water, grijswater, warmteopslag- en disconnectietanks met ingebouwde pompen. Specifieke klantwensen zoals een extra breed deksel van 540 mm, extra aansluitingen of een isolatiemantel zijn mogelijk.

Toebehoren AQF Binnentanks



Koppelstuk en handvaten


AQF binnentank aansluitingen aan

de bovenkant




© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520


Afmetingen en specificaties van de tanks




Afmetingen Binnentank AQF 1000/750 Liter Blauw



Afmetingen Binnentank AQF 570/690 Liter Grijs



Afmetingen en Detail Z AQF 1000/750 Liter Blauw



Afmetingen en Detail Z AQF 570/690 Liter Grijs

Prijsgroep NL B

Art. - Nummer	Omschrijving	Afmetingen in mm	Aansluitingen	Gewicht	PG
403801	Binnentank AQF 570 Liter Grijs	720 x 720 x 1430	Boven 2 x 2“ Onder 2 x S56 x 4	18 kg	3
403802	Binnentank AQF 690 Liter Grijs	720 x 720 x 1700	Boven 2 x 2“ Onder 2 x S56 x 4	22 kg	3
403803	Binnentank AQF 750 Liter Blauw	720 x 720 x 1720	Boven 2 x 2“ Onder 1 x S56 x 4	24 kg	3
403804	Binnentank AQF 1000 Liter Blauw	780 x 780 x 2000	Boven 2 x 2“ Onder 1 x S56 x 4	30 kg	3
403851	Aansluitset Basistank 1“, verbindingsset met messing stukken en kraan 1“				3
403852	Aansluitset Uitbreidingstank 1“, verbindingsset met messing stukken en kraan 1“				3
403854	Verloopnippel voor AQF tanks met $^{6}/_{4}$“ binnendraad en S56 x 4 buitendraad				3


Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

PE Binnentank



Basistank Uitbreidingstank

SHK ZERT



Aansluitset

Produktvoordelen

- **UV bescherming tegen algengroei**
- **eenvoudige en snelle montage**
- **flexibel uitbreidbaar**

Omschrijving

- speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkeld modulair tanksysteem
- lichtdicht materiaal voorkomt algenvorming
- basistank is uitgevoerd met geïntegreerde rustige toevoer en overloopsifon
- aansluitingen zijn voorzien van afdichtings-ringen
- met behulp van uitbreidingstanks is iedere gewenste tankinhoud samen te stellen
- optionele complete aansluitsets voor snelle flexibele aansluitingen
- voorzien van kinderveilig deksel
- hoge vormstabiliteit dankzij speciale konstruktie
- uit één stuk gefabriceerd, absoluut waterdicht
- draaggrepen ten behoeve van plaatsing
- past door standaard deur

Beschrijving

PE-Binnen Basistank
Speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkeld modulair tanksysteem. Speciaal lichtdicht materiaal voorkomt algenvorming. De basistank is uitgevoerd met geïntegreerde rustige toevoer, overloopsifon en flexibel koppelsysteem waarmee het volume onbeperkt uitbreidbaar is. De tank is voorzien van een kinderveilig deksel van 40 cm en prefab aansluitingen. Produkt met SHK-Certificaat

PE-Binnen Uitbreidingstank
Speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkeld modulair tanksysteem. Speciaal lichtdicht materiaal voorkomt algenvorming. De tank is uitgevoerd met een flexibel koppelsysteem waarmee het volume onbeperkt uitbreidbaar is. De tank is voorzien van een kinderveilig deksel van 40 cm. Produkt met SHK-Certificaat

Aansluitset voor Basistank
Speciaal aansluitpakket voor de montage van de PE-Binnen Basistank. Produkt met SHK-Certificaat.

Aansluitset voor Uitbreidingstank
Speciaal aansluitpakket voor de montage van iedere PE-Binnen Uitbreidingstank in de rij. Compleet met een 1“ kraan en verbindingsslang. Produkt met SHK-Certificaat.

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403805	PE-Binnen Basis tank 1.000 Liter	3
403806	PE-Binnen Uitbreidingstank 1.000 Liter	3
403851	Aansluitset Basistank	3
403852	Aansluitset Uitbreidingstank	3

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Afmetingen en specificaties

	PE-Binnen Basistank	PE-Binnen Uitbreidingstank
Hoogte in mm	1.700	1.700
Breedte in mm	870	770
Diepte in mm	1.055	1.055
Inhoud in L	1.000	1.000
Gewicht in kg	42	40
Materiaal	UV dicht zwart PE	UV dicht zwart PE

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

PE - Binnentanks Industrie






Foto: speciale aansluitingen, op klantwens, mogelijk


Produktvoordelen

- **UV bescherming tegen algengroei**
- **Eenvoudige en snelle montage**
- **Flexibel uitbreidbaar**
- **Maatwerk-aansluitingen mogelijk**

Omschrijving

- Speciaal voor regenwater ontwikkelde modulaire tanks.
- UV Lichtdicht materiaal voorkomt algengroei.
- Basistank is uitgevoerd met ingebouwde rustige toevoer Ø75 en overloopsifon Ø110.
- Mangat is voorzien van kinderveilige deksels. Met behulp van uitbreidingstanks is iedere gewenste tankinhoud samen te stellen.
- Optionele aansluitsets leverbaar voor snelle en goede montage.
- Hoge vormstabiliteit dankzij constructiewijze en stalen banden.
- Uit één stuk gefabriceerd, absoluut waterdicht.
- Draaggrepen voorzien van t.b.v. plaatsing en transport.
- Flensaansluitset 2" leverbaar, noodzakelijk bij 5 of meer tanks.
- Voorzien van RAL-certificaat.







Maatwerk aansluitingen mogelijk



Voorbeelden van mogelijke aansluitingen

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	Lengte L in mm	Breedte B in mm	Hoogte H in mm	Hoogte O in mm	Gewicht in KG	PG
403807	PE - Binnen Basistank 1.100 Liter	1.400	820	1.400	1.080	55	3
403808	PE - Binnen Uitbreidingstank 1.100 Liter	1.400	720	1.400	n.v.t.	53	3
403809	PE - Binnen Basistank 1.500 Liter	1.560	820	1.640	1.340	73	3
403810	PE - Binnen Uitbreidingstank 1.500 Liter	1.560	720	1.640	n.v.t.	71	3
403811	PE - Binnen Basistank 2.000 Liter	2.070	820	1.690	1.325	113	3
403812	PE - Binnen Uitbreidingstank 2.000 Liter	2.070	720	1.690	n.v.t.	111	3
403813	PE - Binnen Basistank 3.000 Liter	2.230	1.095	1.650	1.280	169	3
403814	PE - Binnen Uitbreidingstank 3.000 Liter	2.230	995	1.650	n.v.t.	166	3
403815	PE - Binnen Basistank 4.000 Liter	2.430	1.095	1.950	1.450	239	3
403816	PE - Binnen Uitbreidingstank 4.000 Liter	2.430	995	1.950	n.v.t.	236	3
403851	Aansluitset Basistank	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3
403852	Aansluitset Uitbreidingstank	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	**3**
403853	Flensstuk 2" bi	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

Ondergrondse Drinkwater Tanks



2.600 - 10.000 liter tank

Omschrijving

Tank gefabriceerd van uit milieuvriendelijke PE materiaal dat geschikt is voor drinkwater, volgens KTW en DVGW certificaat van de Richtlijn W270. Drinkwatertank is geschikt voor ondergrondse plaatsing. Met speciale schroefdop van PP, dit creëert een gesloten rubberen afdichting en ventilatie. Gebruik de drinkwater tanks altijd in combinatie met een telescopische (schachten) deksel.

Voeding wordt gedaan met behulp van de meegeleverde aansluitstuk 2“.

(1) Toegangsdeksel, apart te bestellen.
(2) Schroefdop met ventilatieventiel (meegeleverd).
(3) Verlengstuk van uw keuze apart te bestellen.



1.500 liter tank

Technische gegevens

Tank type	Lengte	Breedte	Hoogte	Schacht hoogte	Gewicht
1.500 liter ondergronds drinkwatertank	2130 mm	1100 mm	1200 mm	50 mm	ca. 60 kg
2.600 liter ondergronds drinkwatertank	2400 mm	1360 mm	1590 mm	260 mm	ca. 90 kg
4.300 liter ondergronds drinkwatertank	2290 mm	1900 mm	2205 mm	240 mm	ca. 140 kg
5.200 liter ondergronds drinkwatertank	2400 mm	2010 mm	2250 mm	270 mm	ca. 160 kg
7.600 liter ondergronds drinkwatertank	2765 mm	2310 mm	2330 mm	80 mm	ca. 220 kg
10.000 liter ondergronds drinkwatertank	3400 mm	2310 mm	2330 mm	80 mm	ca. 340 kg

Prijsgroep NL B

Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403901	Ondergrondse drinkwater tank 1.500 Liter	3
403902	Ondergrondse drinkwater tank 2.600 Liter	3
403903	Ondergrondse drinkwater tank 4.300 Liter	3
403904	Ondergrondse drinkwater tank 5.200 Liter	3
403906	Ondergrondse drinkwater tank 7.600 Liter	3
403907	Ondergrondse drinkwater tank 10.000 Liter	3

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

© GEP Benelux BV Tel. BE +32 (0)56/299.701 NL +31 (0)183 610520

Berekening van het volume van de tank

Project:	
Straat:	
PC + Plaats:	

Onderstaande waarden gelden als richtwaarde en vuistregel en hebben betrekking op een periode van één jaar. Voor een gedetailleerde computersimulatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Regenwateropvang

Geprojecteerd dakoppervlak

Het geprojecteerd dakoppervlak is het horizontale dakoppervlak inclusief verstekken, dus onafhankelijk van dakvorm en dakhelling.

Jaarlijkse Neerslag

De jaarlijkse neerslag is afhankelijk van de bouwlocatie. Gemiddeld is dit in de Benelux 775. Is weergegeven in vrijwel iedere atlas en op de internetsite **www.regenwater.com**

Afvloeiingscoëfficiënt

Dakmateriaal	Afvloeiingscoëfficiënt
Geglazuurde dakpannen	0,9
Betonnen dakpannen	0,8
Plat glad dak	0,6
Plat dak met grind	0,4


Geprojecteerd dakoppervlak	x	Neerslag	x	Afvloeiings-coëfficiënt	=	Regenwater-opvang
m²	x	l/m²	x		=	l

Waterverbruik

Gebruik	Jaarlijks verbruik		Aantal personen		Totaal
Toilet	10.000 l	x		=	l
Wasmachine	5.000 l	x		=	l
Schoonmaak	1.000 l	x		=	l
Tuin	60 l x m²			=	l
Overig		x		=	l

Richtwaarden voor utiliteitsbouw:
School: 1.000 l/Persoon
Kantoor: 2.500 l/Persoon

Waterverbruik = ∑ = l



Maak uw ontwerp online met het GEP rekenmodule op www.regenwater.com

Minimale inhoud van regenwatertank

Rekenfactor *	x	Tijdsconstant	=	Netto tankinhoud
	x	25 : 365	=	l

* De **kleinste waarde** van de **regenwateropvang** en **waterverbruik** is de rekenfactor.

Voor Vlaanderen geldt een minimale buffercapaciteit die vastgelegd is in een besluit van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, de zogenaamde stedenbouwkundige verordening. Hierbij is het volume van de put afhankelijk van het dakoppervlak en de mogelijkheid van infiltratie en/of retentie. U kunt dit volledige besluit downloaden op de internetsite: **www.regenwater.com**

Neem bij vragen contact met ons op of zie internet: www.regenwater.com

GEP, de waterspecialist!

GEP heeft een compleet, breed en hoogwaardig assortiment waarmee voor ieder project een passend en duurzaam water-systeem samengesteld kan worden.



GEP-Matrix® Boxen




Waterzakken

IRM Rainmanagers met ingebouwde pomp







(Regen)water Pompen



Regenwater filters



Platte Regenwater tanks



Regenputten met ingebouwd regenwater filter

Afvalwaterpompen en Pompputten





GEP www.regenwater.com

Benut de mogelijkheden van regenwater

Uw GEP dealer:

Regenwater

Drinkwater

Grijswater

Afkoppelen & infiltratie

Afvalwater

Breaktanks

DEHOUST Tanks

Download snel en gratis bestek teksten

eenvoudig, via de bestekservice op www.regenwater.com

Logistiek Distributiecentrum Benelux
GEP Benelux BV
Kolk 52
NL-4241 TJ Arkel

Telefoon België: +32 56/299.701
Fax België: +32 56/299.702
E-mail België: info@regenwater.be

Telefoon Nederland: +31 183-610520
Fax Nederland: +31 183-610530
E-mail Nederland: info@regenwater.nl

KvK 08090220
BTW-nummer NL8088.25.665.B01
Bank ABN AMRO 56.33.74.152
Swift code Bank ABNANL 2A
IBAN NL26ABNA0563374152