



K434 Knauf Dichtingsband

Product voor de afdichting van de aansluitingen van lichte scheidingswanden

Productbeschrijving, toepassingsgebieden, eigenschappen, verwerking

Productbeschrijving

Een aan één zijde zelfklevende schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen.

Kleur: antraciet

Het kleefoppervlak is open.

Opslag

Beschut tegen vorst en zon in een droge ruimte. De kwaliteit van het product blijft behouden gedurende min. 12 maanden.

Levering

Breedte (b)/ dikte (d)/ lengte van de rol (l)

■ b = 30 mm/ d = 3,2 mm/ l = 30 m

Art.-nr. 00003467

■ b = 50 mm/ d = 3,2 mm/ l = 30 m

Art.-nr. 00003468

■ b = 70 mm/ d = 3,2 mm/ l = 30 m

Art.-nr. 00003469

■ b = 95 mm/ d = 3,2 mm/ l = 30 m

Art.-nr. 00003470

Toepassingsgebieden

- Afdichting van aansluitingen tussen lichte scheidingswanden en aangrenzende bouwdelen.
- Bij grote oneffenheden ter hoogte van de aangrenzende bouwdelen of bij vereisten inzake akoestische isolatie de ondergrond met Knauf Uniflott gladstrijken/egaliseren om een betrouwbare afdichting te verkrijgen.

Eigenschappen

- Makkelijke verwerking door rolverpakking
- Duurzame elasticiteit
- Goed hechtvermogen
- Zonder weekmakers
- Blijft elastisch, ook bij vriestemperaturen (tot -80°C)
- Snelle en zuivere verwerking
- Bestand tegen water, zoutwater, schimmel, oxydatie, UV-stralen, licht alkalische reinigingsmiddelen, lichte zuren en weersinvloeden.

Verwerking

Verwerking

- De dichtingsbanden worden gecompriemd bij de bevestiging van de randprofielen aan de aangrenzende bouwdelen.
- De dichtingsband in de volle breedte op de randprofielen kleven.

- De breedte van de dichtingsband hangt af van het gebruikte randprofiel:

UW 50/CW 50:	b = 50 mm
UW 75/CW 75:	b = 70 mm
UW 100/CW 100:	b = 95 mm
UD 28/27:	b = 30 mm

Verwerkingstemperatuur

De temperatuur van de omgeving en de ondergrond moet tussen +5 °C en +40 °C bedragen.

Benodigde materialen / verbruik

Dichtingsband	Verbruik in m/m	Rendement per rol van 30 m, uitgedrukt in m
Per m aansluitingsvoeg	1	30