

**Afmeting Plank**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>LENGTE</b>        | 1900 mm              |
| <b>BREEDTE</b>       | 190 mm               |
| <b>TOTALE DIKTE</b>  | 14 mm                |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b> | 3 mm                 |
| <b>LAAGINHOUD</b>    | Min. 7 Pl. x 1900 mm |

**Afmeting Pak**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>LENGTE PAK</b>  | 1910 mm |
| <b>BREEDTE PAK</b> | 200 mm  |
| <b>DIKTE PAK</b>   | 120 mm  |
| <b>GEWICHT PAK</b> | 24 kg   |
| <b>LAGEN/PAK</b>   | 8       |
| <b>M²/PAK</b>      | 2.89 m² |

**Afmeting Pallet**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>LENGTE PALLET</b>  | 1930 mm  |
| <b>BREEDTE PALLET</b> | 1000 mm  |
| <b>HOOGTE PALLET</b>  | 1080 mm  |
| <b>GEWICHT PALLET</b> | 975 kg   |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>  | 40       |
| <b>M²/PALLET</b>      | 115.6 m² |

**Kenmerken****Toplaag**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>HOUTSOORT</b>            | Eik                                  |
| <b>LATIJNSE NAAM</b>        | Quercus Robur                        |
| <b>SORTERING</b>            | CLASSIC                              |
| <b>OPBOUW</b>               | 3-laags                              |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b>        | 3 mm                                 |
| <b>STROKEN</b>              | 1 strook                             |
| <b>ZAAGWIJZE</b>            | Zaagfineer                           |
| <b>VELLING</b>              | Twee langsijden (0,75 mm)            |
| <b>KLEURAFWERKING</b>       | Geborsteld<br>Olie wit<br>Patina wit |
| <b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b> | Geborsteld                           |

**Samenstelling van de drager**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>DRAGER TYPE</b>            | Populier draagconstructie  |
| <b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b> | Populier                   |
| <b>OPBOUW BASIS DRAGER</b>    | 2-laags (Drager, balancer) |
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>    | 11 mm                      |
| <b>DRAGER VERLIJMING</b>      | Kruiselings (Casco)        |

**Plaatsing****SYSTEEM**

Tand- en groefstelsysteem

**TOEPASSINGEN**

Licht huishoudelijk gebruik

Matig commercieel gebruik

Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes

Normaal commercieel gebruik

Normaal huishoudelijk gebruik

Overvloedig commercieel gebruik

**VLOERVERWARMING**

Ja

**HERSCHUURBAAR**

De dikte van de toplaag laat herschuren toe, maar herschuren kan een invloed hebben op de structuur van de vloer.

Meer info vindt u op  
[www.lalegno.be](http://www.lalegno.be)  
 "Alles over parket"

**Certificering**

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan norm EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

---

**Technische specificaties**

- Hardheid: N/mm<sup>2</sup> (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid:  $\lambda$ 14,00(W/(mk)) R= 0,11m<sup>2</sup> k/w