

PRESTATIEVERKLARING
Nr. STN013-086

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Mustang Black**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **MAT00086**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie (GTS), zoals door de fabrikant bepaald: Buitenplaveien, Wandplaten, Modulaire Tegels, Platen voor vloeren en trappen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: **Febnat vzw, Lombardstraat 34-42,1000 Brussel**

S005-07891	StoneWest nv	Grote Steenweg	13	9870	Zulte (Olsene)
T013-04811	Stone Londerzeel	Autostrade	30	1840	Londerzeel

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **nvt**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **nvt**
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **nvt**
9. Aangegeven prestatie (volgens WTCB – TV 228)

Essentiële kenmerken	Norm	Prestaties			Eenheid	Geharmoniseerde technische specificaties
		E-	Gem	E+		
Schijnbaar vol. massa	NBN EN 1936		2735		kg/m³	EN 1341:2001 - EN 1342:2001 - EN 1343:2001 - EN 1469:2004 - EN 12057:2004 - EN 12058:2004 - EN 771-6:2005
Porositeit	NBN EN 1936		0,48		vol %	EN 1341:2001 - EN 1342:2001 - EN 1343:2001 - EN 1469:2004 - EN 12057:2004 - EN 12058:2004 - EN 771-6:2005
Druksterkte	NBN EN 1926	239,1			N/mm²	EN 1341:2001 - EN 1342:2001 - EN 1343:2001 - EN 1469:2004 - EN 12057:2004 - EN 12058:2004 - EN 771-6:2005
Buigsterkte	NBN EN 12372	16,5			N/mm²	EN 1341:2001 - EN 1342:2001 - EN 1343:2001 - EN 1469:2004 - EN 12057:2004 - EN 12058:2004 - EN 771-6:2005
Slijtsterkte Capon	NBN EN 14157			32,37	mm	EN 1341:2001 - EN 1342:2001 - EN 1343:2001 - EN 1469:2004 - EN 12057:2004 - EN 12058:2004 - EN 771-6:2005
Vorstbestendigheid	EN 12371	NDP			vis/cycli	EN 1341:2001 - EN 1342:2001 - EN 1343:2001 - EN 1469:2004 - EN 12057:2004 - EN 12058:2004 - EN 771-6:2005
Petrografie	NBN EN 12407	Schalie (NBN EN 12670)				EN 1341:2001 - EN 1342:2001 - EN 1343:2001 - EN 1469:2004 - EN 12057:2004 - EN 12058:2004 - EN 771-6:2005
Verankeringsweerstand	EN 13364	NPD				
Slipweerstand	EN 14231	NPD				

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: **nvt**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde distributeur:
Febnat vzw, Lombardstraat 34-42,1000 Brussel

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Geert Legein, directeur
Brussel 01/04/2013