



Functie

Storax STAS betegelingsdeksel uit aluminium profiel in reuk- en waterdichte deksel.

Het luik is breed toepasbaar en geschikt voor iedere putopening : woningbouw, renovatie, utiliteitsbouw, industrie, parkings, etc. STAS vloerdeksele is licht corrosievrij en eenvoudig te plaatsen.

Beschrijving en samenstelling

De Storax STAS- betegelingsdeksels STAS bestaat uit hoogwaardig geprofileerd aluminium, AL.MG.SI.05. Kader en deksel vallen zo in elkaar dat het inklemmen van het deksel en de omranding niet mogelijk is. De neopreen chemicaliën bestendige afdichtingsband tussen de omranding zorgt voor een reuk- en waterdichte afsluiting. Het deksel wordt in de omranding bevestigd door middel van inox bouten.

Het deksel is eenvoudig uit te nemen met de bijgeleverde handgrepen set.

De inbusbouten zijn afgedekt met een kunststof dopje, hiermee wordt vuilophoping vermeden.

Net boven de bodem van het betegelingsdeksel zit een bewapeningsnet van 4 mm dikte met een raster van 50x50 mm. Het voordeel van een zwevende bewapening is dat met het vullen van chape en/of mortel dit een optimale bewapening verzorgd.

Het STAS deksel heeft een belastingklasse van 5 ton. Dit voldoet aan verkeer voor o.a. personenwagens in overeenstemming met ISO 9001 en de belasting volgens paragraaf 8 uit de NBN EN 124, aan categorie A15.

- Inbouwhoogte : 75 mm.
- Deksel diepte inwendig : 65 mm.

Elk deksel in de standaardafmetingen is automatisch gelast, wat een nette en een sterke afwerking garandeert.

Afmetingen

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkantkader	Gewicht
STAS3030	200 x 200 mm.	300 x 300 mm.	4,00 kg
STAS4040	300 x 300 mm.	400 x 400 mm.	5,40 kg
STAS5050	400 x 400 mm.	500 x 500 mm.	7,10 kg
STAS6060	500 x 500 mm.	600 x 600 mm.	9,00 kg
STAS7070	600 x 600 mm.	700 x 700 mm.	11,85 kg
STAS8080	700 x 700 mm.	800 x 800 mm.	14,10 kg
STAS9070	800 x 600 mm.	900 x 700 mm.	12,70 kg
STAS9090	800 x 800 mm.	900 x 900 mm.	15,15 kg