

SNELREINIGER, KLAAR VOOR GEBRUIK

Kenmerkende producteigenschappen

- Kant en klaar.
- Snelreiniger/ontvetter voor wand- en vloerpanelen en ondergronden.
- Verwijderen van achtergebleven lijmresten.
- Schoonmaken en doorspoelen van apparatuur.
- Wand en vloer.
- Binnen.

Toepassingen

Hechttingsbevorderende snelreiniger/ontvetter voor ondergronden (o.a. gladde en gesloten, ferro- en non-ferrometalen) en de te verlijmen kant-en-klare wand- en vloerpanelen van kunststof.

Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. badkamers, natte cellen, keukens en toiletten in woningbouw en utiliteitsbouw.

Ondergrondvoorbereiding

- Losse delen verwijderen, grootste vuil, zaagstof en vetresten afnemen.
- Ondergrond en/of paneel dragers reinigen/ontvetten met behulp van M CLEAN omnibind.
- Bij gebruik als reiniger kan M CLEAN omnibind lakken, verven en kunststoffen aantasten. Vooraf testen wordt daarom aanbevolen.
- Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 70 % is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden.
- Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed afschermen!

Verwerkingsvoorschriften

- Onverdund met een schone, droge, niet pluizende doek. Meerder malen in 1 werkrichting ontvetten.
- Oppervlak goed laten drogen.
- Let op: M CLEAN omnibind is een snelreiniger / ontvetter welke tijdens het gebruik snel zal vervliegen.

Te gebruiken gereedschappen

- Schone droge doek.

Verbruik

Afhankelijk van mogelijke paneel dragers dan wel ondergronden en mate van vervuiling is het werkelijke verbruik variabel.

Reiniging na verwerking:

Verse, nog niet uitgeharde lijmresten kunnen met M CLEAN omnibind worden verwijderd. Na uitharding zijn de lijmresten ongevoelig voor oplosmiddelen. Uitgeharde lijmresten kunnen uitsluitend nog mechanisch verwijderd worden.

Reiniging gereedschappen

Na het gebruik schoonmaken met een doek en/of doorspoelen van apparatuur.

Samenstelling product

M CLEAN omnibind is een organisch brandbaar oplosmiddel.


Sanitaire ruimtes





M CLEAN

OMNIBIND



**VOORBEHANDELING
TOESLAGMIDDELEN**

Technische eigenschappen

- Basis : organisch brandbaar oplosmiddel
- Viscositeit (EN 12092) : ca. 10 mPa.s
- Dichtheid (EN ISO 2811-2) : ca. 0,71 g/ml
- Vlampunt : beneden 0° C
- Verwerkingstemperatuur : minimaal ca. +5° C

Verpakkingswijze

- Leverbaar in blikken met een inhoud van 1 liter, per 12 blikken in een doos.

Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Opslag- en transporttemperatuur tot ca. +35° C.
Houdbaarheid in originele gesloten verpakking: 18 maanden.

Gezondheid/veiligheid

Het veiligheidsinformatieblad van M CLEAN omnibind is op aanvraag verkrijgbaar.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren. Zie www.omnicol.eu voor de meest recente versie van deze TDS.