



Class profiel – technische kenmerken


Grondstof	Geverfde staalplaat				
Beschikbare dikte (mm)	0.45 - 0.6				
Staal klasse	S 280 GD				
Minimale zink coating (g/m2)	275				
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR MAT	PUR
	25	35	25	50	55
Totale breedte (mm)	1200				
Bruikbare breedte (mm)	1100				
Gewicht (kg/m2)	4.2 - 5.6				
Minimum lengte (mm)	410				
Golfhoogte (mm)	24				
Latafstand # (mm)	350				
Minimum helling - Aanbevolen (°)***	8/14				

***SP L - Blinkend Polyester
 ***SP MAT - Mat Polyester
 ***PVDF - Polyvinylideen fluoride
 ***PUR - Polyurethaan
 ***PUR MAT - Mat Polyurethaan


*** De minimum aanbevolen helling is 14°, maar na projectanalyse (indien het dak geen longitudinale of diagonale naden heeft), kan het gereduceerd worden naar 8°.

Type staal en structuur

S 280 D staal met 275 g/m2 zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.




- 1 ► Staal
- 2 ► Zinklaag
- 3 ► Passiveringslaag
- 4 ► Basisbeschermlaag
- 5 ► Buitenste verflaag
- 6 ► Binnenste verflaag



De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.

Montagedetails voor Clas profielen



- Esthetisch
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam