



Bestekomschrijving type CCA-GD (nagenoeg reuk- en waterdicht, in aluminium gevuld met composiet-aluminium, met scharnier en vergrendeling en twee gasdrukveren)

HAGO-DECK vloerluik type CCA-GD van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen, een aluminium bodemplaat en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een scharnier, een vergrendeling in geopende stand en twee gasdrukveren. Het luik standaard gevuld met een composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.



Standaard afmetingen type CCA-GD

type	binnenmaat putromranding in mm	uitwendige afmeting in mm	gewicht ongevuld
CCA-GD 66	600 x 600	720 x 740	13 kg
CCA-GD 86	800 x 600	920 x 740	15 kg
CCA-GD 88	800 x 800	920 x 940	18 kg
CCA-GD 106	1000 x 600	1120 x 740	18 kg

Type CCA-GD: lichte uitvoering in aluminium, scharnierend met gasdruk- veren, nagenoeg reuk- en waterdicht, standaard gevuld met composiet- aluminium plaat

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- het luik is standaard gevuld met een sterke composiet-aluminium honingraatplaat waarbij **24 mm vrije hoogte** overblijft voor afwerking met tegels o.i.d.
- type CCA-GD is geschikt voor personenverkeer (beloopbaar).
- breuklast 15 kN conform EN 124.
- het luik is standaard uitgevoerd met een scharnier voor eenvoudig openen en sluiten, een vergrendeling in geopende stand en twee gasdrukveren.
- nagenoeg reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.
- zeer eenvoudig te openen.

