

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0001

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **ADESILEX P10**
- 2) Beoogd gebruik: **Verbeterde cementlijm voor vloer- en wandtegels binnen- en buitenshuis**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 12004:2007+A1:2012**

Aangemelde instanties: **Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen, N. 1211**

MPA Dresden GmbH, N. 0767

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand: Hechtsterkte: Duurzaamheid van hechtsterkte tegen: - klimaat/warmte veroudering: - water/vocht: - vries-dooi cycli: Vrijkomen gevaarlijke stoffen:	Klasse A1/A1_{FL} uitgedrukt als: - initiële hechtsterkte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ uitgedrukt als: - treksterkte na veroudering door warmte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na onderdompeling in water $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na vries-dooicycli $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**

Milaan, 04/11/2022



REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 31 of, in voorkomende gevallen, Artikel 33 van de REACH Verordening (EC) no. 1907/2006 en de opvolgende wijzigingen worden vermeld op de veiligheidskaart die beschikbaar is op de MAPEI website tezamen met deze actuele Prestatieverklaring.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	Product ongewijzigd, bijgewerkte DoP-lay-out
----------------------------	---

ADESILEX P10
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0001



 1211, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0001 EN 12004 ADESILEX P10 <i>Verbeterde cementlijm voor vloer- en wandtegels binnen- en buitenshuis</i>	
Gedrag bij brand: Hechtsterkte: Duurzaamheid van hechtsterkte tegen: - klimaat/warmte veroudering: - water/vocht: - vries-dooi cycli: Vrijkomen gevaarlijke stoffen:	Klasse A1/A1_{FL} uitgedrukt als: - initiële hechtsterkte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ uitgedrukt als: - treksterkte na veroudering door warmte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na onderdompeling in water $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na vries-dooicycli $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD (geen waarden bepaald) waarden kunnen worden weggelaten door de CE-markering
- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.