

- Alle tegel- en klinkerdeksels worden aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Verder worden ze ook door een onafhankelijke instelling op Europees niveau gecontroleerd op weerstand en kracht. Attesten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- In de tabel hiernaast kunt u de verschillende toepassingsmogelijkheden terugvinden voor de tegel- en klinkerdeksels. Voor details, dienen de richtlijnen op de lastenboekteksten te worden gevolgd.

		
Load class max kN	A-15	B-125*
Light Line 40	X	-
Light Line 60	X	X
Light Line 80	X	X
Light Line 100	X	X
Pro Line 40	X	-
Pro Line 60	X	X
Pro Line 80	X	X
Pro Line 100	X	X
Euromaster 80	X	X
Euromaster 100	X	X
Euromaster 140	X	X
Tube Light Line 60	X	X
Tube Light Line 80	X	X
Tube Light Line 100	X	X
Tube Pro Line 60	X	X
Tube Pro Line 80	X	X
Tube Pro Line 100	X	X
Multi Line	X	X
Stahlo Deck Light Line 72	X	X
Stahlo Deck Light Line 100	X	X
Stahlo Deck Pro Line 72	X	X
Stahlo Deck Pro Line 100	X	X
Top Pro Line	X	-

* Deze druksterkte is gegarandeerd bij gebruik van het wapeningsnet en indien gevuld met beton. Dit geldt enkel tot en met kadermaat 70x70 cm (vanaf 80x80 cm zijn de deksels enkel nog geschikt voor de belasting van personenwagens).