

Hydro Brick Nuance Light Grey (20x6,7x8)

marlux
A CRH COMPANY

Technische omschrijving

De Hydro Brick is een vlak geproduceerd strakke geïmpregneerde waterpasserende straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement, zand en natuurgranulaten van hoge kwaliteit. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. Door de smalle afstandshouders is het de ideale oplossing voor een waterpasserende bestrating waar smalle voegen vereist zijn.

Technische kenmerken

SKU	531421
Lengte	200 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	80 mm
Fabricage lengte	199,5 mm
Fabricage breedte	66,17 mm
Fabricage hoogte	80 mm
Gewicht per m²	157 kg / m ²

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen



Nuance
Black



Nuance Light
Grey



Terra
Nuance
Brun-Violet



Terra
Nuance
Greige

Formaten

20x6,7x8

Eigenschappen

- ✓ Hydro-M: minimale wateropname
- ✓ Benor: onafhankelijk kwaliteitscertificaat
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Antislip
- ✓ Geschikt voor oprit
- ✓ Waterdoorlatend of -passerend
- ✓ Nieuw in assortiment

Productkenmerken

De Hydro Brick bezit het CE teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1338 en PTV 126. Daarenboven voldoet hij aan BENOR met de volgende min. behaalde meetresultaten:

- maatafwijking:
 - lengte: +/- 3 mm
 - breedte: +/- 2 mm
 - dikte: +/- 3 mm
- diagonaalafwijking: NVT
- weersbestandheid: massaverlies na vorst/dooi proef < 1 kg/m²
- slijtage capon: breedte groef < 23 mm
- buigsterkte: B < 6

Plaatsing

Dowload de gids "[Plaatsing en Onderhoud](#)"