

SILANCOLOR CLEANER PLUS

Reinigingsmiddel in waterige oplossing
GLADDE AFWERKING
BESTAND TEGEN SCHIMMELS EN ALGEN



TOEPASSING

Silancolor Cleaner Plus is een reinigingsmiddel op waterbasis, dat wordt gebruikt voor het reinigen van door algen en schimmels aangetaste oppervlakken voordat deze worden geschilderd met beschermende producten uit het **Silancolor Plus** assortiment.

Silancolor Cleaner Plus vormt de basis voor het **Silancolor Plus** beschermingssysteem voor gevels. Het product zorgt voor een diepe reiniging, waarbij algen en schimmels worden verwijderd van oppervlakken die door deze micro-organismen zijn aangetast.

Voorbeelden van toepassingen

Diepe reiniging van door algen en schimmels beschadigde gevels vóórdat deze geschilderd worden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Silancolor Cleaner Plus biedt, samen met de afwerkproducten uit het **Silancolor Plus** assortiment, muuroppervlakken een uiterst efficiënte bescherming tegen de vorming van algen en schimmels, zelfs als zich op de muur al schimmel heeft gevormd.

Silancolor Cleaner Plus dringt door in de ondergrond en voert een grondige hygiënische behandeling uit van gebieden die zijn aangetast door schimmel en meeldauw.

Silancolor Cleaner Plus is geurloos en bevat geen oplosmiddelen, waardoor het geschikt is voor toepassingen in gesloten of slecht geventileerde ruimtes.

Silancolor Cleaner Plus bevat een specifiek additief voor het bestrijden van schimmel- en algengroei.

BELANGRIJK

- Breng **Silancolor Cleaner Plus** niet aan op metalen oppervlakken.
- Breng **Silancolor Cleaner Plus** niet aan bij temperaturen lager dan +5°C of hoger dan +35°C.
- Breng **Silancolor Cleaner Plus** niet aan op natte oppervlakken.
- Breng **Silancolor Cleaner Plus** niet aan als er regen wordt verwacht (bescherm het oppervlak gedurende minimaal 8 uur tegen stromende regen).
- Raadpleeg het hoofdstuk "Veiligheidsaanbevelingen".

AANBRENGEN

Vorbereiden van de ondergrond

Nieuwe te behandelen oppervlakken of met een reparatiemortel herstelde oppervlakken moeten goed uitgehard, perfect schoon, solide en droog zijn.

Verwijder alle resten van olie of vet en slecht hechtende delen van het oppervlak.

Dicht eventuele scheuren en repareer delen die in slechte staat verkeren.

Dicht poreuze stukken in het oppervlak en werk eventuele oneffenheden in de ondergrond weg met mortels en egalisatiemiddelen uit het MAPEI Bouw assortiment.

Bereiden van het product

Roer het product voor gebruik goed door. Afhankelijk van de mate van biologische aantasting kan **Silancolor Cleaner Plus** puur of verdund in een verhouding van 1:3 met water worden aangebracht.

Algen en schimmels mogen alleen vochtig worden verwijderd, dat wil zeggen nadat het oppervlak grondig is gereinigd met **Silancolor Cleaner Plus**.

Breng het product aan op het gehele oppervlak met behulp van een lagedrukspuit of met een kwast. Laat het product in het oppervlak trekken en wacht vervolgens enkele minuten terwijl de reinigingsactie plaatsvindt.

Verwijder overtollige algen en schimmels met een borstel.

Herhaal dit een aantal keren en breng steeds opnieuw **Silancolor Cleaner Plus** aan om er voor te zorgen dat het diep in de ondergrond kan trekken.

Bescherm de laag gedurende minimaal 8 uur tegen regen.

Silancolor Cleaner Plus hoeft niet van het oppervlak te worden verwijderd, omdat het goed samen gaat met de voorbehandeling- en afwerkproducten uit het **Silancolor Plus** assortiment.

Silancolor Primer Plus kan hierna, na ongeveer 12-24 uur, worden aangebracht of nadat de muur volledig droog is.

REINIGEN

Verwijder **Silancolor Cleaner Plus** voordat het droog is met water van kwasten, rollers en spuitgereedschap.

VERBRUIK

Het verbruik wordt sterk beïnvloed door de zuiging van de ondergrond en de hoeveelheid algen en schimmels die op het oppervlak aanwezig zijn. Het gemiddelde verbruik is als volgt: 0,20-1,0 kg/m² gebruiksklare oplossing.

VERPAKKING

Silancolor Cleaner Plus wordt geleverd in plastic emmers van 1 en 5 kg.

HOUDBAARHEID

24 maanden, mits op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en vlammen, bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C bewaard. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Consistentie:	dunne vloeistof
Kleur:	transparant
Dichtheid (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	ca. 1,01
GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN	
Verdunning:	klaar-voor-gebruik of verdund met max. 300% water
Wachttijd voor het overschilderen:	12-24 uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur, en in alle gevallen alleen wanneer de vorige laag volledig droog is
Aanbreng temperatuur:	van +5°C tot +35°C
Verbruik (kg/m ²):	0,2-1,0 gebruiksklare oplossing

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

2035-07-2023 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

