


SPECIFICATIES

Het Structusol draagsysteem bestaat uit een aluminium balk met 3 uitsparingen. Dit systeem wordt geplaatst tussen de voorziene bovenplaten van het Structusol gamma. De 2 buitenste uitsparingen zijn voorzien van een TPE-rubberprofiel om een antislip te creëren en contactgeluiden te reduceren. De terrasdragers worden geplaatst om de 50 cm. Eerste drager start met een maximumafstand van 10 cm.

Kleur	aluminium
Breedte	75 mm
Lengte	2.400 mm
Gewicht	2,96 kg/stuk
Hoogte	16 mm



Aluminium + TPE

 Weerbestendig

 Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C

 Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAGERS


Comfort




PV 2.3/3.5




PV 3.5/5




PV 5/8



PV 8/11



PV 11/14



PV 14/17

Premium



P17



P30

BOVENPLATEN

Comfort



C-Clip

Premium



C2-Clip

STRUCTUSOL ACCESSOIRES

Voegkruisjes



C3L



C2X, C3X, C6X



C3T

Connectoren



VF



VL

Zijafwerking



KF



KL

VERPAKKING

Pallet

Afmetingen 240 x 80 x 40 cm

Bruto gewicht 710,40 kg

Hoeveelheid 240 stuks/pallet

Ontdek hier onze bijdrage aan een duurzame wereld:

