



TECHNISCHE FICHE

ELV-T Thermo

GOOTSTUK MET VERSTERKTE ISOLATIE

TOEPASSING




Voor vlakke overlappende dakbedekking (leien)

Met isolatieschuim in het gootstuk




Toelaatbare dakhellingen: 15-90°



Aantal zij-elementen afhankelijk van de hoogte van het venster.

Raaminstallatie-niveau: V (0)

SAMENSTELLING VAN HET GOOTSTUK



- 1 - onderste deel van het gootstuk
- 2 - zijgoot
- 3 - bovenste deel van het gootstuk
- 4 - goot
- 5 - extra gootstuk
- 6 - EKB

GEBRUIKTE MATERIALEN

Aluminium plaat: AW – 1050A, dikte: 0,5 – 0,6 mm
Buitenkant: gelakt in polyester, standaard kleur RAL 7022

COMPATIBILITEIT MET DE VENSTERS


TYPE VENSTER	FT_	FP_	PT_	PP_	FD_	FY_	FE_	FG_	B__	FS_	FWP	FW_
ELV- T Thermo												

MOGELIJKE AFMETINGEN

		BREEDTE VAN HET VENSTER [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
HOOGTE VAN HET VENSTER [cm]	60			31	32	33	34	35	36
	70			A1					
	78	46	47	01	22	23	24	25	26
	98	48	49	02	03	05	15	20	12
	118			16	04	06	08	10	18
	140			AM	14	07	09	11	17
	160			AN	BN	13	80	50	FN
	180			AP	BP	40	41	EP	FP
	186					CA	DA		
	206			AB	BB	CB	DB		
	235					CC	DC		
	255					CD	DD		

- mogelijke afmetingen
- mogelijke afmetingen in niet-standaard afmetingen
- niet mogelijk

COMBINATIES



Combinatiegootstukken voor aangrenzende ramen:
KLV-1-T, KLV-2-T et KLV-3-T

Verticale verbindingen worden gemaakt met behulp van:
ELV-T Thermo en KDV-LT

Meerdere combinatiegootstukken voor aaneengesloten en overlappende ramen:
KLV-1-T, KLV-2-T, KLV-3-T, KLV-4-T, KXV-5-T et KLV-6-T

NIET-STANDAARDOPTIES

- aluminium combinatiegootstukken in RAL-kleur
- koperen combinatiegootstukken
- zink-titanium combinatiegootstukken