

Specificaties spécifications		ISO	Details Détails	Norm Norme	Absolute, Fuori (100x100), Materika, Padouk, Sedimento, Sunstone, Travertino	Azzuro, Brera, Brussels, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Luna, Roccia, Roche, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban
					UGL	GL
	Nominale dikte Épaisseur nominale	ISO 10545-2	dikte épaisseur	± 5%	Compliant	Compliant
	Maatvastheid Stabilité dimensionnelle	ISO 10545-2	lengte - breedte longueur - largeur	± 0,60%	Compliant	Compliant
			rechtheid zijden rectitude des arêtes	± 0,50%	Compliant	Compliant
			vlakheid planéité	± 0,50%	Compliant	Compliant
			rechthoekigheid angularité	± 0,60%	Compliant	Compliant
	Waterabsorptie Absorption d'eau	ISO 10545-3		≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Breukweerstand Résistance à la rupture	ISO 10545-4		dikte épaisseur ≥ 7,5 mm ≥ 1300N	≥ 1300 N: Padouk ≥ 9500 N: Absolute, Fuori (100x100), Materika, Sedimento, Travertino	≥ 1300 N: Azzuro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban ≥ 9500 N: Brera, Brussels, Luna, Roche
	Buigweerstand Résistance à la flexion	ISO 10545-4		min. 35 individual min. 32	≥ 35 N/mm²: Absolute, Fuori (100x100), Materika, Padouk, Sedimento, Sunstone, Travertino	≥ 35 N/mm²: Azzuro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban ≥ 45 N/mm²: Brussels, Roche ≥ 58 N/mm²: Brera, Luna
	Schokbestendigheid Résistance aux chocs	ISO 10545-5			Compliant	Compliant
	Slijtvast Résistant à l'usure	UGL ISO 10545-6 GL ISO 10545-7		UGL ≤ 175 mm³ GL PEI	≤ 175 mm³: Absolute, Fuori (100x100), Materika, Padouk, Sedimento, Sunstone, Travertino	PEI 3: Brera Board, Luna Ash, Luna Cool Grey, Luna Off White PEI 4: Azzuro, Brera Street, Brussels, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Roccia, Roche, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban PEI 5: Luna Sand
	Thermische uitzetting Dilatation thermique	ISO 10545-8			Compliant	Compliant
	Weerstand tegen thermische schokken Résistance thermique	ISO 10545-9			Resistant	Resistant
	Vorstbestendigheid Résistance au gel	ISO 10545-12			Resistant	Resistant
	Bestand tegen chemicaliën Résistance chimique	ISO 10545-13	zouten - zuren - basen sels - acides - bases	GB min	UA ULA-ULB UHA-UHB	GA GLA GHA
	Vlekbestendigheid Résistance aux taches	ISO 10545-14		Classe ≥ 3	5	5
	Anti-slip Antidérapant	DIN51130	slipweerstand met schoeisel résistance au glissement avec chaussures		R10: Absolute, Fuori Blue, Materika, Sedimento, Travertino R11: Fuori Dark Blue, Padouk, Sunstone	R10: Azzuro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban R11: Brera, Brussels, Luna, Roche
		DIN51097	slipweerstand blootvoets résistance au glissement pieds nus		A+B: Absolute, Fuori (100x100), Materika, Padouk, Sedimento, Sunstone, Travertino	A+B: Azzuro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban B: Brera, Brussels, Luna, Roche
	Krasbestendigheid Résistance à la rayure	MOHS		≥ Mohs 5	≥ 5	≥ 5
	Reactie bij brand Réaction au feu				A1	A1