

Anker-fix snelophanger Kombi

Afhangers voor metalen onderstructuur
van verlaagde plafonds

Technische fiche

07/2025



Productbeschrijving

Kombi-ophanger voor CD 60/27/0,6 is een metalen afhanger voor de bevestiging van de CD 60/27-profielen die de onderstructuur van verlaagde plafonds in gipsplaten vormen. De Kombi-ophanger wordt gebruikt met een draad met oog om in de veer van de snelafhanger te glijden.

- Tot 25 kg per afhanger.
- Veilige en gemakkelijke installatie van de onderstructuur.
- Nauwkeurige instelling van de hoogte door de draad met oog.

L (mm)	Verpakking	Artklnr.
140	100 ST	000322610

Toepassingsgebied

- Binnen
- Verlaagde plafonds

Verwerking

Bij de installatie is extra nauwkeurigheid vereist om rammelen getik te voorkomen (de ophanger moet verticaal worden geplaatst), een latere aanpassing is niet mogelijk.

Benaming	Eenheid	Waarde	Norm
Fabricatienorm	-	-	EN 13964
Draagvermogen	kN	0,25	
Hoogte	mm	200	
Materiaal	-	Koudgewalst en bekleed staal DX51D	EN 10346
Dikte	mm	0,8	
Verzinking	-	min. Z 100 of AZ 100 of ZA 095	
Verpakking	stuks/pak	100	

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Anker-fix snelophanger Kombi_K665K_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.