

CEMDURE FINE ZELFNIVELLERENDE FIJNEGALISATIE



CEMDURE QUICK SNELDROGENDE ZELFNIVELLERENDE FIJNEGALISATIE



CEMDURE THICK ZELFNIVELLERENDE EGALISATIEMORTEL VOOR GROTERE LAAGDIKTES



CEMDURE STRONG ZELFNIVELLERENDE ONDERVLOER VOOR ZWARE BELASTING



In de labo's van Cemart N.V. werken Belgische cementspecialisten al jarenlang samen om de grenzen van de cementtechnologie te verleggen. Het resultaat is een nieuwe generatie egalisiemortels voor de professionele gebruiker.

Ontdek ook de professionele reparatiemortels CEMFIX® REPAIR en CEMFIX® GROUT uit ons gamma.

cemart
cementitious systems

Cemart NV
Maatheide 76E
B-3920 Lommel
België

T +32 11 52 51 10
F +32 11 52 51 09
info@cemart.eu
www.cemart.eu

V565-C1.1.110417-NL

PROFESSIONELE ZELFNIVELLERENDE EGALISATIEMORTELS.

cemart
cementitious systems

cemdure



CEMDURE FINE | QUICK | THICK | STRONG

UNIVERSELE ZELFNIVELLERENDE EGALISATIEMORTELS GESCHIKT ALS ONDERVLOEREN VOOR:

- TEGELS
- PARKET
- LAMINAAT
- LINOLEUM
- VINYL EN PVC
- TAPIJT
- KURK
- MARMER
- NATUURSTEEN
- POLYMEERVLOEREN (EPOXY EN POLYURETHAAN)
- STEENTAPIJTEN

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op de ondergrond.
- Perfect toepasbaar voor vloerverwarming.
- Supersnel beloopbaar: eindvloer plaatsbaar na 24 uur.
- Inzetbaar voor renovatie van industriële en residentiële vloeren.
- Krimpvrij met een unieke vlakheid.
- Ook geschikt als renovatiemortel voor beschadigde of ruwe betonvloeren (kelders en garages).



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

CEMDURE egalisatiemortels moeten aangebracht worden op een harde, solide ondergrond die vrij is van verontreiniging. Voor een optimale hechting moet de ondergrond voorzien worden van een wateroplosbare primer CEMPRIME AC.

MENGING

CEMDURE egalisatiemortels kunnen gemengd worden met een hand-mixer.

Weeg het op de verpakking aangeduide volume zuiver water af per zak van 25 kg bij een max. temperatuur van 20°C.

Giet het water in het mengvat.

Voeg de CEMDURE egalisatiemortel toe.

Meng 2 à 3 minuten tot een homogeen mengsel. Laat het mengsel 30 seconden rusten.

Het gemengde materiaal moet binnen de 25 minuten worden verwerkt.

GEBRUIKSAANWIJZING

De primer moet droog zijn voor het materiaal kan aangebracht worden. Indien er een mengpomp gebruikt wordt moeten grotere oppervlakken in stroken opgedeeld worden. Herwerk het materiaal niet wanneer het drogingsproces reeds gestart is. Giet het materiaal in golvende lijnen over de ondergrond en bewerk eventueel met een vlakke spatel tot de gewenste laagdikte bereikt is. Raadpleeg altijd eerst de meest recente technische data sheet op www.cemart.eu.

cemdure

