

Zeefhulzen

Product

Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden, 85 mm x Ø 15 mm.

Volumes

5 st/pc



Eigenschappen

- Eenvoudig te gebruiken
- Specifiek voor holle bouwmaterialen

Toepassingsgebied

Rectavit Zeefhuls wordt gebruikt voor het verankeren van een draadstang samen met een chemische verankering zoals Rectavit ChimFix in holle bouwmaterialen zoals geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen, holle bouwsteen, geperforeerde puimsteen.

Vorbereitung

Zich ervan vergewissen dat de ondergrond, en zeker holle materialen, voldoende draagkrachtig zijn om de last te kunnen dragen die verankerd wordt met Rectavit ChimFix.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Zeefhulzen

Verwerking

Holle materialen

1. Gat boren in de ondergrond, diameter en diepte afhankelijk van de te gebruiken Rectavit Zeefhuls.
2. Boorgat reinigen met borstel om alle losse delen te verwijderen en ontstoffen met een blaasbalgje.
3. De zeefplug in het boorgat brengen. De statische menger volledig in de zeefplug brengen, Rectavit ChimFix langzaam indrukken en het kitpistool langzaam naar zich toe bewegen zodat de zeefplug volledig met Rectavit ChimFix gevuld wordt.
4. De zeefplug afsluiten met voorziene kap.
5. Het te verankeren materiaal zorgvuldig centraal in de zeefplug draaien, zodat er voldoende product aan het materiaal en de schroefdraad kleeft, binnen de opentijd (zie technische gegevens: verwerking).
6. Rectavit ChimFix volledig laten uitharden, alvorens het te belasten.

Technische gegevens: het product

Dimensie (mm)	15x85mm
Boordiameter (mm)	15mm
Boordiepte (mm)	≥ 95mm
Hoeveel ankers per koker van 280 ml	Ca. 11

Opmerkingen

Zich ervan vergewissen dat de ondergrond, en zeker holle materialen, voldoende draagkrachtig zijn om de last te kunnen dragen die verankerd wordt met Rectavit ChimFix.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

