

Serie Scandic			
Feinsteinzeugfliese, glasiert gem. EN 14411-BI _a		Werkmaß	Nennmaß
Turku beige	52 8080 630	797 x 797 x 8,5 mm	800 x 800 x 8,5 mm
Fjord graubeige	52 8080 631	797 x 797 x 8,5 mm	800 x 800 x 8,5 mm
Oslo hellgrau	52 8080 632	797 x 797 x 8,5 mm	800 x 800 x 8,5 mm
Malmö mittelgrau	52 8080 633	797 x 797 x 8,5 mm	800 x 800 x 8,5 mm
Arctic anthrazit	52 8080 634	797 x 797 x 8,5 mm	800 x 800 x 8,5 mm
Leistungserklärung Declaration of performance Déclaration de performance	EU Nr.305/2011		BL 0003
Physikalische Eigenschaften Physical properties / Caractères physiques			
Wasseraufnahme Water absorption Absorption d'eau	EN ISO 10545-3		< 0,5 %
Biegezugfestigkeit Modulus of rupture Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4		> 48 N/mm ²
Bruchlast Breaking load Charge à la rupture	EN ISO 10545-4		> 1.100 N
Widerstand gegen Verschleiß Abrasion resistance Abrasion	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)		PEI 4
Wärmeausdehnung Thermal expansion coefficient Coefficient d'extension thermique	EN ISO 10545-8		5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9		gegeben given résistant
Widerstand gegen Haarrisse Glaze crazing resistance Résistance aux fissures	EN ISO 10545-11		gegeben given résistant
Frostbeständigkeit Frost resistance Résistance au gel	EN ISO 10545-12		gegeben given résistant
Chemische Eigenschaften Chemical properties / Caractères chimiques			
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to low concentrations of acids and alkaline Résistance aux acides et bases basses concentrés	EN ISO 10545-13		GLA
Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to high concentrations of acids and alkaline Résistance aux acides et bases hautes concentrés	EN ISO 10545-13		GHA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux nettoyants d'usage domestiques et additives pour piscines	EN ISO 10545-13		GA
Widerstand gegen Fleckenbildner Resistance to staining Résistance aux tâches	EN ISO 10545-14		4
Rutschhemmende Eigenschaften Anti-Slip properties / Caractères anti-slip			
Rutschhemmung DIN 51130 Slip resistance DIN 51130 Taux d'antidérapance pieds chaussés DIN 51130	DIN 51130		R 9
Rutschhemmung DIN 51097 Slip resistance DIN 51097 Taux d'antidérapance pieds nus DIN 51097	DIN 51097		-

n.p.d. – no performance determined

Serie Scandic			
Feinsteinzeugfliese, glasiert gem. EN 14411-BI _a		Werkmaß	Nennmaß
Turku beige	51 8040 630	797 x 397 x 8,5 mm	800 x 400 x 8,5 mm
Fjord graubeige	51 8040 631	797 x 397 x 8,5 mm	800 x 400 x 8,5 mm
Oslo hellgrau	51 8040 632	797 x 397 x 8,5 mm	800 x 400 x 8,5 mm
Malmö mittelgrau	51 8040 633	797 x 397 x 8,5 mm	800 x 400 x 8,5 mm
Arctic anthrazit	51 8040 634	797 x 397 x 8,5 mm	800 x 400 x 8,5 mm
Leistungserklärung Declaration of performance Déclaration de performance	EU Nr.305/2011		BL 0003
Physikalische Eigenschaften Physical properties / Caractères physiques			
Wasseraufnahme Water absorption Absorption d'eau	EN ISO 10545-3		< 0,5 %
Biegezugfestigkeit Modulus of rupture Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4		> 48 N/mm ²
Bruchlast Breaking load Charge à la rupture	EN ISO 10545-4		> 1.100 N
Widerstand gegen Verschleiß Abrasion resistance Abrasion	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)		PEI 4
Wärmeausdehnung Thermal expansion coefficient Coefficient d'extension thermique	EN ISO 10545-8		5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9		gegeben given résistant
Widerstand gegen Haarrisse Glaze crazing resistance Résistance aux fissures	EN ISO 10545-11		gegeben given résistant
Frostbeständigkeit Frost resistance Résistance au gel	EN ISO 10545-12		gegeben given résistant
Chemische Eigenschaften Chemical properties / Caractères chimiques			
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to low concentrations of acids and alkaline Résistance aux acides et bases basses concentrés	EN ISO 10545-13		GLA
Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to high concentrations of acids and alkaline Résistance aux acides et bases hautes concentrés	EN ISO 10545-13		GHA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux nettoyeurs d'usage domestiques et additives pour piscines	EN ISO 10545-13		GA
Widerstand gegen Fleckenbildner Resistance to staining Résistance aux tâches	EN ISO 10545-14		4
Rutschhemmende Eigenschaften Anti-Slip properties / Caractères anti-slip			
Rutschhemmung DIN 51130 Slip resistance DIN 51130 Taux d'antidérapance pieds chaussés DIN 51130	DIN 51130		R 9
Rutschhemmung DIN 51097 Slip resistance DIN 51097 Taux d'antidérapance pieds nus DIN 51097	DIN 51097		-

n.p.d. – no performance determined