



Fuga Fresca

Polymeerverf voor het opfrissen van de kleur van cementvoegen tussen tegels



TOEPASSING

Fuga Fresca is een gebruiksklare verf voor het eenvoudig en snel opfrissen of wijzigen van de kleur van cementvoegen tussen tegels binnenshuis.

Voorbeelden van toepassingen

Fuga Fresca wordt gebruikt om kleurverschillen in voegen weg te werken, die bijvoorbeeld zijn ontstaan door een verkeerde uitvoering ervan, of om lelijke vlekken weg te werken die door het gebruik zijn ontstaan.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Fuga Fresca is een polymeerverf op basis van acrylhars in waterige dispersie. Dankzij de bijzondere eigenschappen en het uitstekende dekvermogen zorgt het voor voegen met een gelijkmatige kleur en met een lagere waterabsorptie, waardoor ze gemakkelijker te reinigen zijn.

BELANGRIJK

- Gebruik **Fuga Fresca** niet buitenshuis of op oppervlakken die continu onder water staan (zwembaden, bassins etc.).
- In geval van vloeren in cotto of natuursteen met een poreus en zuigend oppervlak, mag **Fuga Fresca** uitsluitend op de voegen worden aangebracht, om vlekken te voorkomen.
- Breng **Fuga Fresca** op cementvoegen aan die ten minste 48 uur zijn uitgehard.

- Gebruik **Fuga Fresca** niet op epoxyvoegen of op dilatatievoegen die zijn afgedicht met een siliconen- of polyurethaankit.
- Gebruik **Fuga Fresca** niet als verstevigingsmiddel voor loszittende voegen of voegen met zwakke mechanische eigenschappen als gevolg van een verkeerde hydratatie.
- Indien er een groot contrast bestaat tussen de oude en de nieuwe kleur, kunnen meerdere behandelingen nodig zijn.

AANBRENGEN Doseerfles

De fles voor gebruik goed schudden. Verwijder de dop en breng **Fuga Fresca** aan door druk op het voegoppervlak uit te oefenen met het speciale sponsje. Het voegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen, schimmel en kalkaanslag. Wacht enkele minuten totdat het product dat op de voegen is aangebracht, droog is. Verwijder vervolgens met een vochtige spons eventuele verfranden van de tegels. Het sponsje van de doseerfles na gebruik zorgvuldig reinigen.

Emmer

Dit product is gebruiksklaar. Meng het product voor gebruik zorgvuldig in de emmer. Breng het product met een kwast op het voegoppervlak aan, dat schoon moet zijn en vrij van losse delen, schimmel en kalkaanslag. Wacht enkele minuten totdat het product dat op de voegen is aangebracht, droog is.

Fuga Fresca



Behandelen van
een cottovloer met
Fuga Fresca

TECHNISCHE GEGEVENS (specieke waarden)

PRODUCT

Vorm:	dikke vloeistof
Kleur:	verkrijgbaar in 34 kleuren
Volumieke massa (g/cm ³):	1,37
pH:	8
Vast residu (%):	58
Brookfield viscositeit (mPa-s):	10,6 (# 6 - 10 tpm)
Dekvermogen (contrastverhouding):	96,93
Vuilaanhechting (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Slijtvastheid (DIN 53778):	> 10.000 cycli
Weerstand bij de weatherometer (ASTM G155), cyclus 1:	ΔE* 0,04
Aanbrengtemperatuur:	van + 5°C tot + 35°C
Beloopbaar:	na 2 uur
Wachttijd voor het reinigen van de tegels met water:	na 24 uur

Verwijder vervolgens met een vochtige spons eventuele verfranden van de tegels.

BESCHIKBARE KLEUREN

Verkrijgbaar in 34 kleuren uit het "MAPEI's gekleurde voegen" assortiment.

VERBRUIK

Afhankelijk van de tegel- en voegafmetingen.

VERPAKKING

Emmers van 1 kg en doseerflessen van 160 g.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele, afgesloten verpakking, onder normale omstandigheden. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document.

	100 WIT	103 MAANWITN WHITE	111 ZILVER GRUS	110 MANHATTAN 2000	112 MEDIUM GRUS	113 CEMENT GRUS	115 RIVIER GRUS	116 MUSK GRUS	174 TORNADO	119 LONDON GRUS	114 ANTHRACIET	120 ZWART	137 CARIBBEAN	130 JASMIN	131 VANILLE	138 AMANDEL	132 BEIGE 2000	133 ZAND	134 ZIJDE	139 ROZE POEDER	141 KAMEL	135 GOUDSTOF	152 DROP	142 BRUIN	136 MODDER	144 CHOCOLADE	149 VULKAANZAND	145 TERRA DI SIENA	143 TERRACOTTA	172 HEVELSBLAUW	170 KROKUSBLAUW	162 VIOLET	171 TURQUOISE	150 GEEL
Fuga Fresca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

N.B.: Vanwege het print proces zouden de kleuren enkel als indicatie van de tint van het daadwerkelijke product gebruikt moeten worden

Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op de Mapei-website www.mapei.nl en www.mapei.com



Fuga Fresca



DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

2803-11-2018 (NL)